

FICHE TECHNIQUE BENNES À BÉTON




FE 1014 Benne à béton Surbaissée

de forme cylindro-conique et basse à déversement vertical, modèle allégé avec système de fermeture breveté. Faible hauteur de chargement

Capacité de 120L à 500L
Ouverture de 330mm à 480mm

Au choix: anse ou palonnier, anneaux de levage, chaînes soudées certifiées, fourreaux




Type	Vol.	D	S	A	H1	H2	H	HB	Kg
1014.0	120	800	820	330	635	665	760	44	
1014.1	150	810	1000	460	680	700	1210	80	
1014.2	200	950	1020	460	680	710	1310	85	
1014.3	250	1000	1080	460	710	730	1325	90	
1014.4	300	1050	1080	460	730	750	1345	98	
1014.5	350	1100	1160	460	780	800	1395	104	
1014.6	375	1120	1160	460	810	840	1580	110	
1014.7	400	1180	1220	460	870	900	1640	130	
1014.8	500	1200	1160	480	930	960	1510	140	



FE 1016 Benne à tuyau à entonnoir

de forme cylindro-conique à déversement vertical du béton par tuyau de goulotte. De conception très robuste, système de fermeture breveté commande par levier. Livrée avec 0,60 m de tuyau pvc Ø 200 (sur demande Ø 150, Ø 300 mm). Capacité de 150L à 4.000L

Au choix: anse ou palonnier, anneaux de levage, chaînes soudées certifiées, fourreaux, ouverture hydraulique



Type	Vol.	D	S	A	H1	H2	H	HB	Kg
1016.1	150	980	980	opt.	1200	100	1260	1760	58
1016.2	200	980	980	opt.	1200	100	1360	1860	68
1016.3	250	1040	1040	opt.	1350	100	1410	1910	128
1016.4	300	1040	1040	opt.	1350	100	1510	2010	138
1016.5	350	1040	1040	opt.	1350	125	1535	2035	158
1016.6	375	1040	1040	opt.	1350	150	1560	2020	168
1016.7	400	1040	1040	opt.	1350	200	1610	2070	178
1016.8	500	1040	1040	opt.	1350	300	1710	2170	198
1016.9	600	1040	1040	opt.	1350	400	1810	2270	218
1016.10	750	1400	1400	opt.	1350	250	1660	2300	238
1016.11	800	1400	1400	opt.	1350	300	1710	2350	282
1016.12	1000	1400	1400	opt.	1350	400	1810	2450	292
1016.13	1250	1600	1600	opt.	1350	350	1760	2500	340
1016.14	1500	1600	1600	opt.	1350	450	1860	2600	420
1016.15	1750	1600	1600	opt.	1350	600	2010	2750	450
1016.16	2000	1800	1800	opt.	1500	500	2060	2900	600
1016.17	2500	1800	1800	opt.	1500	700	2260	3100	680
1016.18	3000	2000	2000	opt.	1550	600	2200	3150	800
1016.19	3500	2000	2000	opt.	1550	750	2350	3300	900
1016.20	4000	2000	2000	opt.	1550	900	2500	3450	1000

A au choix: Ø 150, Ø 200, Ø 300 mm




FE 1017 Benne à tuyau fermeture par vanne

de forme cylindro-conique, avec clapet de fermeture en bout de tuyau. Livrée avec 1,25 m de tuyau caoutchouc Ø 200 mm (sur demande Ø 150, Ø 300 mm)

Capacité de 150L à 2.000L

Au choix: anse ou palonnier, anneaux de levage, chaînes soudées certifiées, fourreaux



Type	Vol.	D	S	A	H1	H2	H	HB	Kg
1017.1	150	980	1020	opt.	1200	100	1250	1650	90
1017.2	200	980	1020	opt.	1200	100	1350	1750	100
1017.3	250	1040	1120	opt.	1430	100	1490	1930	118
1017.4	300	1040	1120	opt.	1430	100	1590	2030	125
1017.5	350	1040	1120	opt.	1430	125	1615	2055	150
1017.6	375	1040	1120	opt.	1430	150	1640	2080	178
1017.7	400	1040	1120	opt.	1430	200	1690	2130	185
1017.8	500	1040	1120	opt.	1430	300	1790	2230	195
1017.9	600	1040	1120	opt.	1430	400	1890	2330	210
1017.10	750	1400	1400	opt.	1410	250	1720	2360	218
1017.11	800	1400	1400	opt.	1410	300	1770	2410	230
1017.12	1000	1400	1400	opt.	1410	400	1870	2510	285
1017.13	1250	1600	1600	opt.	1400	250	1710	2450	285
1017.14	1500	1600	1600	opt.	1400	400	1860	2600	342
1017.15	1750	1600	1600	opt.	1400	500	1960	2700	405
1017.16	2000	1800	1800	opt.	1550	450	2060	2900	442

A au choix: Ø 150, Ø 200