

AMENAGEMENT DE NOUVEAUX BUREAUX

S.C.I. BOULAND
Z.A. des artisans - Rue des électriciens
35520 - LA MEZIERE

S.A.R.L. BOULAND
Z.A. des artisans
Rue des électriciens
35 520 - LA MEZIERE
☎ : 02.99.66.99.66
☎ : 02.99.66.99.00
E-mail : sarl-bouland@esboul.fr

Pascal KROL
Architecte DPLG
110 rue de l'intelligence
service
35 000 - RENNES
☎ : 02.23.40.21.03
E-mail : p.krol@icfr.fr


VUE EN PLAN - PLAN ELECTRICITE
IMPLANTATION MATERIEL

PLAN D'ELECTRICITE
Circuit d'éclairage

IMPL
01

| modif | DATE | DESIGNATIONS | MODIFIÉ PAR |
|-------|------------|-----------------------|-----------------|
| F | | | |
| E | | | |
| D | | | |
| C | | | |
| B | 18-03-2019 | Implantation matériel | BOULAND Mickaël |
| A | 07-11-2018 | Création du plan | DRAWING Hicham |

| | |
|-------------------------|-------------|
| DESSINATEUR: Mr DRAWING | ECHELLE: |
| DATE : 28-10-2018 | MODIFIE LE: |



LEGENDE : LUMINAIRES

| Symbole | Designation |
|---------|---|
| A | LUMINAIRE ENCASTRE 4x18 W GRILLE DOUBLE PARABOLE ALUMINIUM AVEC BALLAST GRADUABLE DE TYPE "DIMM" de marque "MAIDA" Avec tube fluorescent 18W couleur 830 |
| B | LUMINAIRE STANCHE 2x50W STANDARD A VASQUE POLYCARBONATE DE "RAPT PRO" de marque "CLAUDE" Avec tube fluorescent 50W, BLANC UNIVERSEL |
| LED005 | Luminaire Coreline Downlight blanc optique miroir brillant Angle d'ouverture du faisceau de lumière 120° Source lumineuse LED 50W 4000K 2200lm Driver alimentation PSU |
| DAU | Luminaire Coreline Downlight blanc optique miroir brillant Angle d'ouverture du faisceau de lumière 120° Source lumineuse LED 50W 4000K 2200lm Driver alimentation DALI |
| LED005 | Luminaire Coreline SlimDownlight blanc optique miroir brillant Angle d'ouverture du faisceau de lumière 120° Source lumineuse LED 10W 3000K 1000lm Driver alimentation PSU |
| LED005 | Luminaire Coreline Downlight blanc optique miroir brillant Angle d'ouverture du faisceau de lumière 120° Source lumineuse LED 9W 4000K 1100lm Driver alimentation PSU |
| DAU | Luminaire Coreline Downlight blanc optique miroir brillant Angle d'ouverture du faisceau de lumière 120° Source lumineuse LED 9W 4000K 1100lm Driver alimentation DALI |
| L | PROJECTEUR HALOGENE BEIGE SANS DETECTEUR INTEGRE DE MARQUE " " AVEC LAMPE IPX 500 ou 500 W |
| M | LUMINAIRE TYPE BORNE LUMINEUSE EXTERIEUR DE MARQUE " " AVEC LAMPE |
| T1 LED | LUMINAIRE ENCASTRE BLANC 600x600 à LED couleur 840 |

NOTA: CE PLAN N'EST VALABLE QUE POUR LES LOTS CONSIDERES

LEGENDE : MATERIEL COURANT FORT

| Symbole | Designation |
|---------|---|
| BS | PRISE DE COURANT P+N+T 10/16A ETANCHE |
| BS | BOUTON POUSSOIR ETANCHE |
| BS | PRISE DE COURANT SPIR+N+T 25A ETANCHE |
| BS | BOUTON POUSSOIR |
| BS | PRISE DE COURANT P+N+T 10/16A |
| BS | COMMANDE MONTÉE - DESCENDANTE VOLET ROULANT |
| BS | MOTEUR VOLET ROULANT |
| BS | DETECTEUR DE PRESENCE |
| BS | COFFRET EXTERIEUR DE COUPURE DE SECURITE CHAUFFEURE |
| BS | TABLIER GENERAL BASSE TENSION |
| BS | BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE |
| BS | DETECTEUR DE MOUVEMENT |
| BS | ALIMENTATION ELECTRIQUE EN ATTENTE |
| BS | COFFRET REPORTE DE COUPURE DE SECURITE AVEC VOYANT D'ETAT |
| BS | BONNETTE LIVRAISON |
| BS | LIAISON EQUIPOTENTIELLE A REALISER |

NOTA: CE PLAN N'EST VALABLE QUE POUR LES LOTS CONSIDERES