

B8000 Evo 4



392 rue de Millonfosse - 59230 Saint-Amand-les-Eaux - Tél. : 03 27 23 83 83 - www.outinord.fr

INNOVATEUR DEPUIS 1955

B8000 Evo 4

La gamme B8000 est reconnue par ses utilisateurs pour ses capacités à atteindre les meilleurs niveaux de productivité dans des conditions de sécurité optimales. Aujourd'hui, les banches Outinord équipent plus de 60% des parcs de matériels des entreprises de BTP.



LES PLUS DE LA B8000 EVO 4

- Gain de temps au coffrage.
- Gain de temps au réglage.
- Gain de temps au décoffrage.
- Gain de temps dans les déplacements.
- Gain de temps en superposition.

LA B8000 EVO 4

L'ergonomie et la maniabilité de ce nouvel équipement répondent aux préoccupations des responsables de chantiers, en particulier pour lutter contre **les maladies professionnelles**.

COMPATIBILITÉ

La **B8000 Evo 4** est compatible avec l'ensemble de la gamme Outinord dont les précédentes versions de la **gamme B8000**.

LES AVANTAGES DE LA B8000 EVO 4

- Grande rigidité des panneaux.
- Qualité d'affleurement.
- Précision dimensionnelle.
- Design fonctionnel.
- Confort d'entretien.

Les 4 nouveautés de la B8000 Evo 4


- Nouvelle BAAM imperdable - brevet OUTINORD.
- Console de support de passerelle MONOBLOC.
- Protection face coffrante sans chaînes.
- Accessoires électrozingués (palier + échelle, béquille et pied de béquille).



1
Compas de stabilité inclinable à ouverture simple.
Ecartement entre banche : 1,20 m.




3
Console support passerelle monobloc.



5
Verrous de BAAM mâle et femelle imperdables.
Nouveaux modèles brevetés.



7
Accessoires électrozingués : échelle, palier,
béquille et pied de béquille.



2
Protection côté face coffrante escamotable sans
chaînes.



4
Peinture de haute qualité cuite au four à 200°C.



6
Cale de stockage escamotable avec patin
antidérapant.




8
Vérin ergonomique et tige de superposition à
chaque extrémité des panneaux.

Caractéristiques techniques B8000 Evo 4

	Hauteur (m)	2,80	1,50 (SH)*	1,00 (SH)*	0,50 (RH)*
	Largeur (m)				
2,50		x	x	x	x
1,25		x	x	x	x
0,625		x	x	x	x

* SH : sous-hausse / RH : rehausse



B8000 Evo 4

ACCESSOIRES


- **Adaptés à chaque type de matériel.**
- **Complètent les fonctionnalités des divers produits.**
- **Apportent un complément de sécurité**

1/2

ACCESSOIRES PLASTIQUES MAGNETIQUES



Moule pour cônes béton.



Bloc de fixation magnétique




Cônes magnétiques pour réservation




Régle de maintien des armatures



Régle de mise en place des fers en attente



Platine de positionnement de canalisations



Blocs magnétiques pour boîtiers électriques

ACCESSOIRES DE MISE EN ŒUVRE



Barrette d'about



About magnétique



Support d'about fixe



Ratelier de stockage des entretoises



**Entretoise
avec ecrou soudé**



Ecroû engagé



**Bague de blocage en
rotation des contrefiches**



**Anneau de colisage
des étais**

2/2

ACCESSOIRES DE STABILITE



Araignée circulaire
Nombreuses possibilités
de fixation d'étais à crochet.



Chape de fixation d'étais
Pour la fixation des étais sans
crochet, orientable selon
l'inclinaison de l'étais.



Lest béton à ossature métallique.

- Plus résistant qu'un lest béton nu,
- permet l'accrochage de différents type de fixation d'étais,
- possibilité de fixer directement les étais de stabilité en extrémité des chapes.



**Compas de stabilité
inclinable type B8000**



**Compas de stabilité
inclinable Type B 07**



Les étais de stabilité

- 1- Etais à curseur N3 avec double crochet.
- 2- Etais à curseur N3 avec double crochet dont un tournant.
- 3- Etais universel.
- 4- Entretoise pour étais universel.



**Rack de stockage
pour le transport
des compas**