




Novateur sur toutes les hauteurs

Duarib - CDH Group
Route de la Limouzinière - BP 41
44310 ST PHILBERT DE GRAND - LIEU
Tél. : +33 (0) 2 40 78 97 22
Fax. : +33 (0) 2 40 78 78 71
www.duarib.fr
E-mail : welcome@duarib.fr

ECHAFAUDAGE ROULANT GRUTABLE

ALTITUDE

ACIER
BANCHE
GRUTABLE



Conforme à la norme NF EN 1004
Conforme au Décret du 01/09/2004



FABRICATION FRANÇAISE


AC BANCHE 250 GRUTABLE

ALTITUDE


ACIER
BANCHE
SENTRIEL

Code Produit		11260	11261	11262	
Hauteur Plancher maxi en m		2,5	4,0	4,6	
Hauteur de travail maxi en m		4,5	6,0	6,6	
Poids en kg		145	210	220	
Composition					
Code	Désignation	Poids (Kg)	Quantité		
11100	Roue Ø 200	3,1	4	4	4
11104	Corps de base AC250	9,6	1	1	1
11117	Echelle de base	6,4	2	2	2
11118	Echelle d'accès	4,7	1	1	1
11121	Barre support échelle 250	3,3	1	1	1
11127	Plancher AC BANCHE 250	25,7	1	2	2
11105	Echelle 2m (6 barreaux)	7	2	4	2
11106	Echelle 1m (4 barreaux)	5	0	0	4
11115	Diagonale AC250	1,9	2	2	4
11124	Garde corps EXMDS1 - 250	12,8	2	2	2
11116	Stabilisateur AC	7	4	4	4
11128	Fixation manille	1,1	4	4	4
M320408	Vis HM8-60/22 Zn	0,03	20	24	28
M320620	Ecrou frein HM8 Zn	0,01	20	24	28

Schémas non contractuels




POSITIONS DES STABILISATEURS AC BANCHE 250



CONDITIONS DE CHARGEMENT CLASSE 3 (200 KG/M²)

Plancher: Charge maximum admissible répartie sur la totalité d'un plancher = 240 daN (1 daN ≈ 1 Kg)

1 seul plancher chargé sur l'ensemble de l'échafaudage



AC BANCHE 250			Dimensions en mm			
Code Produit	Position crochet du stabilisateur	Hauteur plancher	A1 mini	B1 mini	A mini	B mini
11260	2ème barreau	2,50m	0	290	2250	1264
11261	2ème barreau	4,00m	0	490	2250	1664
11262	3ème barreau	4,60m	0	581	2250	1846