

























REPERE	DESIGNATION	REPERE	DESIGNATION
	Type A : Réglette Cuisines et salle de bains des logements sociaux LS. Hauteur de montage : 1,80m		SORTIE DE CABLE 32A
	Alimentation ECL meuble vasques Sdb et cuisines des logements en démembrement LD (hors logements sociaux LS) Hauteur de montage : 1,92m pour les Sdb - 1,80m pour les cuisines		PRISE RJ H:0.30m
	TYPE Z: Applique extérieure Terrasses et Balcon Hauteur de montage : 2,00m ou 2,30m si au dessus baie		PRISE TV H:0.30m
	HUBLOT TYPE MAP 400		DETECTEUR ET AVERTISSEUR AUTONOME DE FUMEE
	BOITE LUMINAIRE EQUIPEE DE COUVERCLE DCL +DOUILLE DCL COMPACT		ETEL: BAC D'ENCASTREMENT TOUTE HAUTEUR
	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE H:1.20m a l'axe		PRISE DE COURANT 2P 10/16A+T SPECIALISEE (LL /LV / Four / Chaudière..)
	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE LUMINEUX H:1.20m a l'axe		PRISE DE COURANT 2P 10/16A+T h:30cm a L'axe ou 1.10cm
	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE A TEMOIN H:1.20m a l'axe		ALIMENTATION VOLET ROULANT ELECTRIQUE (OBTURATEUR H:2.25m)
	INTERRUPTEUR VA ET VIENT H: 1.20m a l'axe		COMMANDE DE VOLET ROULANT ELECTRIQUE H:1.20M A L'AXE
	INTERRUPTEUR VA ET VIENT LUMINEUX H: 1.20m a l'axe		INTERPHONE Vidéo H=1.10m
	INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE H: 1.20m a l'axe		BOUTON SONNETTE (PORTE ETIQUETTE) H=1.20m
	BOUTON POUSSOIR H: 1.20 a l'axe		CAMERA SOMFY (PACK DOMOTIQUE)
	BOUTON POUSSOIR LUMINEUX H: 1.20 a l'axe		THERMOSTAT
	OBTURATEUR GAINÉ Ø25 VIDE JUSQUE ETEL		