

FICHE D'ÉVALUATION CANDIDAT

PARTIE ECRITE	COMPÉTENCES	TRAVAIL DEMANDÉ	RÉSULTATS ATTENDUS-EXIGENCES	INDICATEURS D'ÉVALUATION				S/total	TOTAL
				Non maîtrisé 0/3	Maitrise insuffisante 1/3	Maitrise partielle 2/3	Maitrise totalement 3/3		
	C3.2 Sécuriser son intervention	Lister les opérations obligatoires de mise en sécurité de votre intervention	Les actions préconisées sont pertinentes et suffisamment précise.	<ul style="list-style-type: none"> Les actions énumérées permettent l'intervention en sécurité. 					/ 16
C3.1. Organiser son intervention et son poste de travail.	Mesures de protection de l'habitation Stockage des matériaux et déchets.	L'organisation permet de réaliser les travaux sans dégrader l'existant. Les zones de stockage sont pertinentes.	<ul style="list-style-type: none"> L'organisation permet de réaliser les travaux sans dégrader l'existant. Les zones de stockage sont pertinentes. 				/ 10	/ 24	
						/ 14			

PARTIE PRATIQUE	COMPÉTENCES	TRAVAIL DEMANDÉ	RÉSULTATS ATTENDUS-EXIGENCES	INDICATEURS D'ÉVALUATION				S/total	TOTAL
				Non maîtrisé 0/3	Maitrise insuffisante 1/3	Maitrise partielle 2/3	Maitrise totalement 3/3		
	C3.4. Implanter un ouvrage.	Implanter l'ouvrage suivant un plan d'exécution.	Le tracé respect le plan	Le respect : du point de référence.				/ 10	/ 50
			Des côtes du plan, pour l'ensemble de l'ouvrage (+ ou - 2 mm).				/ 20		
			De l'équerrage. des aplombs (tolérance 1 mm/1m) et des niveaux.				/ 20		
C3.5. Construire des ouvrages en plaques de plâtre sur ossature.	Réaliser une contre-cloison. Réaliser une cloison	Les angles sont respectés L'ouvrage et sa construction respectent les exigences des textes de mise en œuvre DTU 25.41.	Pour l'ossature Rails (débit, fixation, positionnement, passage des angles). Montants (débit, positionnement, entraxe, aplomb, passage des angles)				/ 20	/ 110	

		<ul style="list-style-type: none"> Le temps imparti est respecté 							
			Pour les plaques de plâtre						/ 18
			<ul style="list-style-type: none"> des découpes nettes. 						
			<ul style="list-style-type: none"> un positionnement conforme (joints, jeu de 10 mm en pied). 						/ 18
			<ul style="list-style-type: none"> une fixation correcte (nombre de vis, alignement, qualité du vissage). 						/ 18
			<ul style="list-style-type: none"> La planéité des parois (tolérance : flèche < 2 mm/2m ou 0,5 mm/20 cm). 						/ 18
<ul style="list-style-type: none"> Les bords libres et les angles correctement construits 						/ 18			