

TRAVAIL DEMANDE

Ce dossier comporte 11 pages.

1^{ERE} PARTIE

Analyse du fonctionnement global du chariot (temps conseillé : 30 min) page 1

2^{EME} PARTIE : Etude du pied réglable

A) Validation du dimensionnement du pied avant (temps conseillé : 45 min) page 1 et 2

B) Analyse et modélisation d'un pied réglable (temps conseillé : 30 min) page 3

C) Implantation d'un détecteur de fin de course (temps conseillé : 30 min) page 3

3^{EME} PARTIE : Etude de la fonction basculement

A) Analyse de la fonction basculement du satellite / châssis (temps conseillé : 45 min) page 4

B) Choix des composants de la fonction basculement (temps conseillé : 60 min) page 4 et 5

1^{ERE} PARTIE

Répondre page 6

2^{EME} PARTIE A)

Répondre sur feuille de copie

A RENDRE

B)

Répondre page 7

C)

Répondre page 8 ou 8 bis

EN FIN

3^{EME} PARTIE A)

Répondre page 9

B)

Répondre pages 10, 11 et feuille de copie

D'EPREUVE

Il est fortement conseillé de commencer l'épreuve par la 1^{ERE} PARTIE.

Les 3 parties sont indépendantes.

Dans chaque partie, les sous-parties A), B) et C) sont également indépendantes.

**Répondre aux questions sur les pages 6 à 11
et sur votre feuille de copie en respectant l'ordre des questions
et en rappelant leur numérotation.**

1^{ERE} PARTIE : Analyse du fonctionnement global du chariot.(répondre page 6)

Objectif : Cette analyse est nécessaire à la compréhension du système afin de mener à bien les 2^{eme} et 3^{eme} parties.

- 1-1 **Repasser** en couleur les sous ensembles suivants :
contrefiches en rouge
portique en bleu
tablier en vert.
- 1-2 **Repérer** les éléments réalisant les fonctions techniques suivantes :
FT 321, FT 322, FT 323, FT 324, FT 325
suivant les exemples donnés.
- 1-3 Dans le tableau, **indiquer** les mouvements du satellite par rapport au repère R (X,Y,Z) lié au châssis, mouvements induits par les fonctions **FT 31, FT32, FT 33**.
Utiliser le codage 0 ou 1 (1 = mouvement, 0 = pas de mouvement).
Définir alors, le type de mouvement (translation, rotation, plan quelconque).

2^{EME} PARTIE : Etude du pied réglable

A) Validation du dimensionnement du pied avant (répondre sur copie)

Objectif : Vérifier le dimensionnement des pieds servant à soulever et à niveler le chariot (FT 22).

Les 4 positions extrêmes du satellite sont représentées page suivante.

Les coordonnées des points sont données en mètres dans le repère (A, x, y, z).

Hypothèses :

Le mécanisme possède un plan de symétrie (X,Y).

Les liaisons et les actions sont ramenés dans ce plan.

La masse de la contrefiche est négligée.

Les contacts en A et B entre les pieds réglables et le sol, sont modélisés par des liaisons ponctuelles. Les deux pieds A sont ramenés dans le plan (X,Y).

Données :

Poids du Portique	25 000 N	appliqué au point G _p
Poids {Satellite + couronne + tablier}	60 000 N	appliqué au point G _s
Poids du Châssis	15 000 N	appliqué au point G _c


- 2-1 **Indiquer** dans quel cas et pour quel pied, l'effort supporté est le plus important.
Justifier votre réponse.
- 2-2 Pour le cas choisi, **calculer** cet effort (méthode au choix).
- 2-3 Après avoir vérifié sur le document technique (DT 9), **indiquer** si le vérin choisi (type SHE 10) est adapté. **Justifier** votre réponse.

Après avoir nivelé le chariot, les techniciens mettent en place deux pieds supplémentaires de chaque côté du pied avant, dans les angles du châssis, aux points U et V (DT 4).

- 2-4 **Décrire** l'intérêt de ces pieds supplémentaires.

CAS N° 1


**BASCULEMENT 0°
TABLIER EN HAUT DU PORTIQUE**



A	0	B	5,18	G _C	2,6	G _P	1,74	G _S	3,4
	0		0		0,8		2,1		2,5
	0		0		0		0		0

CAS N° 2


**BASCULEMENT 0°
TABLIER EN BAS DU PORTIQUE**



A	0	B	5,18	G _C	2,6	G _P	1,74	G _S	3,4
	0		0		0,8		2,1		1,25
	0		0		0		0		0

CAS N° 3


**BASCULEMENT 90°
TABLIER EN HAUT DU PORTIQUE**



A	0	B	5,18	G _C	2,6	G _P	2,5	G _S	2,2
	0		0		0,8		1,5		3,15
	0		0		0		0		0

CAS N° 4

**BASCULEMENT 90°
TABLIER EN BAS DU PORTIQUE**



A	0	B	5,18	G _C	2,6	G _P	2,5	G _S	3,45
	0		0		0,8		1,5		3,15
	0		0		0		0		0

B) Analyse et modélisation d'un pied réglable (répondre sur page 7)

Objectif : Modéliser le pied réglable en vue de l'étude C.

- 2-5 **Compléter** le schéma bloc décrivant le fonctionnement du pied avant (voir DT 5, 6, 7).
- 2-6 **Décrire** par quelques phrases simples, comment est réalisée la liaison entre la vis sans fin 18 et le corps 1. **Donner** le nom de cette liaison (voir DT 8).
- 2-7 **Lister** (repères) les pièces en liaison encastrement avec l'axe fileté 3 (voir DT 6, 7).
- 2-8 **Décrire** par quelques phrases simples, comment est réalisée la liaison entre le sous ensemble cinématique précédent et les pièces fixes {corps 1 et tube anti-vireur 2}.
- 2-9 **Compléter** le schéma cinématique de l'ensemble du pied (vue 3D **ou** vue 2D).

C) Implantation d'un détecteur de fin de course (répondre page 8 ou page 8 bis)


Objectif : Lors du fonctionnement, l'ensemble du patin {15 + 11} ne doit pas buter contre le guide 10. Et le bloc 4 ne doit pas sortir du tube anti-vireur 2. Il faut donc détecter la position du bloc 4 par deux détecteurs de proximité inductifs afin de limiter la course.

Vous allez implanter le détecteur haut : pour cela, vous devez concevoir la liaison encastrement liant un détecteur inductif Telemecanique (livré avec deux écrous) au tube anti-vireur 2.

Cette liaison doit :

- maintenir en position le détecteur sur le tube 2.
- permettre deux réglages :
 - Translation suivant X car la portée utile du détecteur est 4 mm Maxi.
 - Translation suivant Y de 15 mm pour faciliter le montage et les usinages.
- résister aux vibrations.

L'épaisseur du tube anti-vireur 2 ne permet pas de monter directement le détecteur sur le tube. Il faut donc concevoir une pièce intermédiaire.



2-10 **Représenter** cette liaison encastrement , à main levée , en respectant les proportions, par un dessin en perspective éclatée, page 8 ; **OU** par un dessin 2 D en 2 vues, page 8bis.

2-11 **Décrire** les procédures de réglage dans les emplacements prévus.

3^{EME} PARTIE : Etude de la fonction basculement

A) Analyse de la fonction basculement du satellite / châssis (répondre page 9).

Objectif : Analyser le basculement.

Pour cette étude, le portique, la couronne et le satellite sont considérés comme une seule et même pièce repérée {3}. Son centre de gravité est noté G.

Le châssis est repéré {1}, le coulisseau {2}, la contrefiche {4} et la vis {5}.

- 3-1** *Définir, tracer et repérer les trajectoires $T_{D\ 4/1}$ et $T_{E\ 2/1}$.*
- 3-2** *Pour la position basculement à 90° , le point D est en D_0 . Dessiner la pièce {3} et le coulisseau {2} dans cette position.
Mesurer et reporter la course réelle du coulisseau {2} (attention à l'échelle).*
- 3-3** *Déterminer point par point, la trajectoire $T_{G\ 3/1}$ (6 points de construction au minimum).*

Dans la première partie de la trajectoire $T_{G\ 3/1}$, l'ordonnée y_G augmente. Le moteur doit fournir de l'énergie. Dans la deuxième partie l'ordonnée y_G décroît .

- 3-4** *Décrire le comportement du moteur lorsque le point G parcourt cette deuxième partie de la trajectoire.*
- 3-5** *Indiquer quelle doit être la caractéristique de la transmission ou du moteur, pour que le satellite reste en position lors de l'arrêt du moteur.*

B) Choix des composants de la fonction basculement du satellite / châssis

Objectif : Choisir la réduction de la fonction basculement.

Cahier des charges : Le constructeur impose l'utilisation de moteurs asynchrones et l'utilisation de réducteurs identiques, pour les deux Fonctions Techniques (basculement satellite /châssis et translation satellite / portique) afin d'optimiser les prix et la maintenance.

Le basculement de 0° à 90° doit se faire en **13 min 20 s** pour une course de **3135 mm** du coulisseau.

(répondre sur copie)

- 3-6** *Calculer la vitesse moyenne de déplacement du coulisseau 2.*
- 3-7** *En déduire la fréquence de rotation de la vis 5.
Donnée : pas de la vis {5} = **9 mm**.*
- 3-8** *Sachant que le moteur asynchrone imposé tourne à environ **1500 tr / min**, déterminer le rapport de réduction de la transmission à mettre en place entre le moteur et la vis.*
- 3-9** *Choisir alors 1 ou 2 réducteurs sur le document DT9, se rapprochant au mieux de la valeur trouvée.
Indiquer la référence choisie et le nombre de réducteurs.
Justifier votre choix.*

Objectif : Choisir la motorisation de la fonction basculement.

(répondre sur feuille de copie et page 10.)

Hypothèses :

Le poids de la contre fiche est négligé.

Les liaisons sont considérées parfaites (sans jeu et sans frottement).

Le mécanisme possède un plan de symétrie (X,Y). Le problème sera traité dans ce plan.

Données : Poids de l'ensemble {3} **85 000 N** appliqué au point G

Toutes les actions mécaniques dans les liaisons pivots sont modélisées par les torseurs suivants, exprimés dans le repère R (X,Y,Z).

$$\{T_{1/4}\}_C = \left\{ \begin{array}{c} \vec{C}_{1/4} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_R = \left\{ \begin{array}{cc} X_{C1/4} & 0 \\ Y_{C1/4} & 0 \\ 0 & 0 \end{array} \right\}_R \quad \{T_{3/4}\}_D = \left\{ \begin{array}{c} \vec{D}_{3/4} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_R = \left\{ \begin{array}{cc} X_{D3/4} & 0 \\ Y_{D3/4} & 0 \\ 0 & 0 \end{array} \right\}_R \quad \{T_{2/3}\}_E = \left\{ \begin{array}{c} \vec{E}_{2/3} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_R = \left\{ \begin{array}{cc} X_{E2/3} & 0 \\ Y_{E2/3} & 0 \\ 0 & 0 \end{array} \right\}_R$$

- 3-10 Justifier** l'écriture du torseur de l'action mécanique exercée par le châssis 1 sur la contrefiche {4} au point C.
- 3-11 Déterminer** la direction de la résultante des actions mécaniques extérieures exercées sur la contrefiche {4}. **Justifier**.
- 3-12 Isoler et faire** le bilan des actions mécaniques extérieures exercées sur l'ensemble {3}. **Ecrire** le principe fondamental de la statique appliqué à l'ensemble {3}. **Déterminer** graphiquement la résultante de l'action mécanique dans la liaison pivot E.
- 3-13 Contrôler** le résultat précédent sur les courbes fournies **page 10**, par un tracé en couleur. L'angle α vaut 40° pour la position étudiée.

Page 11, la variation de la composante $X_{F5/2}$ de la résultante de l'action mécanique, exercée par la vis {5} sur l'écrou {2} au point F, est donnée par deux courbes :

basculement de 0° à 90° et basculement inverse de 90° à 0° .


Lors de ces basculements la vitesse de déplacement de l'écrou {2} a pour valeur **3,9 mm/s**.

Cette vitesse est considérée constante.

(répondre page 11.)

- 3-14 Relever et noter** les valeurs de la composante $X_{F5/2}$ pour les points de fonctionnement K, L, M, et N repérés sur les courbes. **Dessiner** $\vec{X}_{F5/2}$, échelle $40 \text{ mm} \overline{\text{r}} 100\,000 \text{ N}$.
- 3-15 Calculer** pour les quatre cas précédents la puissance nécessaire à la translation de 2.
Rappels : $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$ $P > 0$ (puissance fournie) $P < 0$ (puissance récupérée)
- 3-16 Choisir** le cas où la puissance à fournir est maximale. **Calculer** alors la puissance utile nécessaire du moteur asynchrone, en tenant compte des rendements :
- | | |
|--------------------------|-------------------|
| Système vis / écrou | $\eta_{ve} = 0,6$ |
| Ensemble de la réduction | $\eta_r = 0,65$ |
| Ensemble des liaisons | $\eta_l = 0,8$ |
- 3-17 Choisir** alors le moteur (document DT9), **indiquer** sa référence et **justifier** votre choix.


1-1 et 1-2 Repérages



1-3 Mouvements

	R_x	R_y	R_z	T_x	T_y	T_z	Nature du mouvement
FT 31							
FT 32							
FT 33							

2-5 Schéma bloc



2-6 Liaison 18/1 :





.....
.....
.....

2-7 Sous ensemble cinématique { 3, }

2-8 Liaison 3/1 :

.....
.....
.....

2-9 Schéma cinématique du pied





2-10 et 2-11 Procédure de réglage

suisvant X: ...

suisvant Y: ...



détecteur à monter







2-10 et 2-11 Procédure de réglage

suisant X: ...

suisant Y: ...

décteur à monter




échelle 2:3

3-1 Trajectoires $T_{D/4/1}$: $T_{E2/1}$:

3-2 Course du coulisseau :

3-3 $T_{G/3/1}$




Echelle : 1 / 30

3-4 Comportement du moteur

3-5 Caractéristique de la transmission ou du moteur

3-12 Equilibre de 3





$|| \vec{E}^{2/3} || = \dots\dots\dots$

3-13 Contrôle des résultats

α fonction du temps


$|| \vec{E}^{2/3} ||$ fonction du temps




Valeur relevée :

3-14 et 3-15 Composante $X_{F5/2}$ exercée par la vis 5 / l'écrou 2.


Basculement de 0° à 90°



Basculement inverse de 90° à 0°




Point de fonctionnement K



$X_{F5/2} = \dots\dots\dots$

$P = \dots\dots\dots$


Point de fonctionnement M



$X_{F5/2} = \dots\dots\dots$

$P = \dots\dots\dots$


Point de fonctionnement L



$X_{F5/2} = \dots\dots\dots$

$P = \dots\dots\dots$

Point de fonctionnement N



$X_{F5/2} = \dots\dots\dots$

$P = \dots\dots\dots$

3-16 Cas choisi : Puissance moteur :

.....

3-17 Référence moteur : Justification :