

Valeurs R des produits PAVATEX

		Epaisseur en mm									
ISOROOF-NATUR KN		18	22	35	52	60					
Valeur R	m² K / W	0.35	0.40	0.70	1.05	1.20					
		Epaisseur en mm									
PAVATHERM		30	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Valeur R	m² K / W	0.70	0.95	1.40	1.90	2.35	2.85	3.30	3.75	4.25	4.70
		Epaisseur en mm									
PAVATHERM-PLUS		60			80			100			
Valeur R	m² K / W	1.36			1.82			2.27			
		Epaisseur en mm									
DIFFUTHERM		60			80			100			
Valeur R	m² K / W	1.36			1.82			2.27			
		Epaisseur en mm									
Finition d'embrasure		20					40				
Valeur R	m² K / W	0.48					0.95				
		Epaisseur en mm									
PAVATHERM-FLOOR		40					60				
Valeur R	m² K / W	0.88					1.33				
		Epaisseur en mm									
PAVABOARD		20			40			60			
Valeur R	m² K / W	0.43			0.87			1.30			

Valeurs Δ Lw des produits PAVATEX

PAVATHERM-FLOOR NK		Epaisseur en mm		
		40	60	
Δ Lw sur dalle béton 160 mm	dB	~ 20	~ 21	
Δ Lw sur plancher et poutraison	dB	~ 6	~ 7	
PAVAPOR		Epaisseur en mm		
		17/16	22/21	32/30
Δ Lw sur dalle béton 160 mm	dB	~ 20	~ 20	~ 20
Δ Lw sur plancher et poutraison	dB	~ 6	~ 6	~ 6

PAVATEX FRANCE SARL

N°Azur 0 810 79 95 30
Coût d'un appel local

www.pavatex.fr



Panneaux suisses de fibres de bois.
Matériaux de la nature.