




TNEF -KM


- Nouvelle géométrie à champ d'applications plus étendu
- Géométrie Waveline positive avec arêtes de coupe robustes
- Permet une augmentation de productivité pouvant atteindre 50%
- Les profils de bec intermédiaires réduisent l'écaillage de la pièce
- Des tolérances E étroites réduisent au strict minimum le saut radial et axial

Plage d'avances



Plaquettes pour fraises Sandvik AUTO



		Nuances Coromant										GC = Carbure/cermet revêtus(ISO = HC) CC = Céramique (ISO = CA, CM, CN, CC) - = Carbure non revêtu (ISO = HW)									
		K																			
		CC GC GC GC GC GC GC -																			
		6090	3020	3040	K20D	K20W	4030	4040	H13A												
	Référence de commande																Dimensions, mm				
															iC	s	b _s	l _a	r _ε		
LÉGER	12	TNHF 12 04 AN-WL					☆	☆	☆						12,7	4,76	1,75	12	2		
		TNEF 12 04 AN-WL	☆	☆	☆										12,7	4,76	1,75	12	2		
		TNCN 12 04 ANE	☆												12,7	4,76	1,75	12	-		
MOYEN	12	TNHF 12 04 AN-CA					☆	☆	☆						12,7	4,76	1,5	12	3		
		TNEF 12 04 AN-CA			☆										12,7	4,76	1,5	12	3		
		TNEF 12 04 AN-KM			☆	☆									12,7	4,76	1,5	12	3		
		TNHF 12 04 AN-65							☆						12,7	4,76	2,5	12	-		
		TNEF 12 04 AN-65	☆	☆		☆									12,7	4,76	2,5	12	-		
		TNCN 12 04 AN	☆												12,7	4,76	2,5	12	-		
LOURD	12	TNHN 12 04 AN							☆						12,7	4,76	2,5	12	-		
		TNEN 12 04 AN	☆	☆		☆									12,7	4,76	2,5	12	-		

Exemple de commande: 10 pièces TNHF 12 04 AN-WL 4030