

Plaquettes à arêtes extra-vives, choix de base pour le fraisage de l'aluminium et des matières collantes

- Choix de nuances en option:
- H10 non revêtue, pour usage général
 - GC1025 revêtue, pour matières plus résistantes à l'usure
 - toutes les deux dans des géométries de coupe vives, positives.

- Réduction de la puissance absorbée
- Coupe de surfaces plus nettes
- Fraisage de gorges sans bavures

Plaquettes convenant tout particulièrement pour l'usinage de pièces faibles ou difficiles à brider.

Plaquettes pour CoroMill® 331



Léger




Léger -NL



Moyen



Rayon - WL



- M = Sécurité d'arête maximum
E = Acuité d'arête maximum et précision
H = Acuité d'arête maximum et précision maximum

| Référence de commande | | | Nuances Coromant | | | | | | | | | | | | | | | | GC = Carbure/cermet revêtus (ISO = HC) CT = Cermet (ISO = HT) - = Carbure non revêtu (ISO = HW) | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|--|------------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|---|------|------|------|------|-----|------|---|------|------|--|------|------|------|---------------------------------|--|--|
| | | | P | | | | | M | | | | | K | | N | | | S | | H | | Dimensions, mm l_a l iW s b_s r_e | | | | | | |
| | | | CT | GC | GC | GC | - | CT | GC | GC | GC | | GC | GC | - | GC | - | - | GC | - | GC | | | | | | | |
| | | | 530 | 1025 | 4030 | 4040 | SM30 | 530 | 1025 | 2030 | 2040 | | 3020 | 3040 | H13A | 1025 | H10 | H13A | 1025 | H10F | 1025 | 530 | | | | | | |
| LÉGER | 04 | N331.1A-04 35 05H-PL 04 35 05E-KL 04 35 05H-WL 04 35 05H-ML 04 35 05H-NL | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 4,6 | 5,1 | 9,5 | 3,50 | 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 | | |
| | 05 | N331.1A-05 45 08H-PL 05 45 08E-KL 05 45 08H-WL 05 45 08H-ML 05 45 08H-NL | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 5,7 | 6,5 | 9,5 | 2,9 | 1,2 1,2 1,2 1,2 0,9 | | |
| | 08 | N331.1A-08 45 08H-PL 08 45 08E-KL 08 45 08H-WL 08 45 08H-ML 08 45 08H-NL | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 7,7 | 8,5 | 9,5 | 3,6 | 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 | | |
| | 11 | N331.1A-11 50 08H-PL 11 50 08E-KL 11 50 08H-WL 11 50 08H-ML 11 50 08H-NL | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 10,7 | 11,5 | 11,5 | 4,6 | 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 | | |
| | 14 | N331.1A-14 50 08H-PL 14 50 08E-KL 14 50 08H-WL 14 50 08H-ML 14 50 08H-NL | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 13,7 | 14,5 | 11,5 | 4,6 | 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 | | |

Exemple de commande: 10 pièces N331.1A-04 35 05H-PL 4030