




Plaquettes ISO

pour fraises à angle d'attaque de 45°



<div></div> <div>Référence de commande</div>		Nuances Coromant												GC = Carbure revêtu				
		P				M				K				Dimensions, mm				
		GC GC				GC GC				GC GC								
		4030	4040			2030	2040			3020	3040							
														<i>i</i> C	<i>s</i>	<i>b</i> _s	<i>l</i> _a	<i>r</i> _ε
12	SEKN 12 03 AZ	☆	☆			☆	☆			☆	☆			12,7	3,18	1,7	9,6	1,2
	12 04 AZ	☆	☆			☆	☆			☆				12,7	4,76	1,7	9,6	1,2
12	SEER 12 03 AZ-WL	☆	☆											12,7	3,18	1,6	9,6	1,5
	12 04 AZ-WL	☆	☆											12,7	4,76	1,6	9,6	1,5
12	SEKR 12 03 AZ-WM	☆	☆							☆	☆			12,7	3,18	1,6	9,6	1,5
	12 04 AZ-WM	☆	☆							☆	☆			12,7	4,76	1,6	9,6	1,5
15	SEKN 15 04 AZ	☆	☆			☆	☆			☆				15,875	4,76	1,6	12,7	1,5
	SEKR 15 04 AZ-WM	☆	☆			☆	☆			☆	☆			15,875	4,76	1,6	12,7	1,5

Description des nuances: voir catalogue Outils Rotatifs.

Exemple de commande: 100 pièces SEKN 12 03 AZ 4030

Plaquettes ISO

pour fraises à angle d'attaque de 75°




SNKN




SPKR -WH



SPKN



		Référence de commande	Nuances Coromant												GC = Carburé revêtu					
			P				M				K									
			GC GC						GC GC				GC GC		Dimensions, mm iC s bs bK					
			4030	4040					2030	2040									6090	3020
12	04	SNKN 12 03 EN N	☆											☆			12,7	4,76	1,5	0,9
12	03	SPKR 12 03 ED R-WH	☆	☆										☆			12,7	3,18	1,4	–
		12 03 ED L-WH	☆														12,7	3,18	1,4	–
12	04	SPKR 12 04 ED R-WH	☆	☆										☆			12,7	4,76	1,4	–
		12 04 ED L-WH	☆														12,7	4,76	1,4	–
15	04	SPKR 15 04 ED R-WH	☆	☆										☆			15,875	4,76	1,4	–
		15 04 ED L-WH	☆														15,875	4,76	1,4	–
19	04	SPKR 19 04 AZ-WM	☆	☆													19,05	4,76	2,7	–
12	03	SPKN 12 03 ED R	☆	☆			☆	☆					☆	☆	☆		12,7	3,18	1,4	1,0
		12 03 ED L	☆											☆			12,7	3,18	1,4	1,0
12	04	SPKN 12 04 ED R	☆	☆			☆	☆					☆	☆			12,7	3,18	1,4	1,0
		12 04 ED L	☆														12,7	3,18	1,4	1,0
15	04	SPKN 15 04 ED R	☆	☆			☆	☆					☆	☆			15,875	4,76	1,4	1,0
		15 04 ED L	☆											☆			15,875	4,76	1,4	1,0
19	04	SPKN 19 04 ED R															19,05	4,76	2,7	1,0

Description des nuances: voir catalogue Outils Rotatifs.

Les lettres R et L de la référence de commande distinguent les plaquettes pour fraises de type à droite (R) et à gauche (L).

Exemple de commande: 100 pièces SNKN 12 03 EN N 4030

Plaquettes ISO


pour fraises à angle d'attaque de 90°




TPKR



TPKN



<div></div> <div>Référence de commande</div>		Nuances Coromant												GC = Carbure revêtu						
		P				M				K										
		GC GC				GC GC				GC GC				Dimensions, mm						
		4030	4040			2030	2040			3020	3040									
16	TPKR 16 03 PP R-WH	☆	☆							☆			16,5	9,525	3,18	1,2	–	13,5		
	TPKN 16 03 PP R	☆	☆			☆	☆			☆			16,5	9,525	3,18	1,2	1,0	11		
22	TPKR 22 04 PD R-WH	☆	☆							☆			22,0	12,7	4,76	1,4	–	15		
	22 04 PD L-WH	☆											22,0	12,7	4,76	1,4	–	15		
22	TPKN 22 04 PD R	☆	☆			☆	☆			☆	☆		22,0	12,7	4,76	1,4	0,7	15		
	22 04 PD R	☆								☆			22,0	12,7	4,76	1,4	0,7	15		

Description des nuances: voir catalogue Outils Rotatifs.

Les lettres R et L de la référence de commande distinguent les plaquettes pour fraises de type à droite (R) et à gauche (L).

Exemple de commande: 100 pièces TPKR 16 03 PP R-WH 4030