













































PORTE PLAQUETTE

En fonction des applications, il existe différents systèmes de fixation. Pour guider le choix, il est attribué à chaque système de fixation des valeurs de 1 à 5 exprimant des recommandations. À la valeur 5 correspond le meilleur choix.

Systèmes de fixation	T-MAX P	T-MAX U	T-MAX S	T-MAX																																					
	à levier 	à vis 	à bride 	à bride 	à bride 																																				
	à bride-coin 	<div>EXEMPLE D'APPLICATION</div> <p>Soit à choisir un système de fixation pour l'ébauche extérieure du guide de la monture équatoriale (§ 9.1).</p> <p>Le système de fixation est déterminé par l'addition des chiffres ci-dessous. On retient comme système de fixation celui qui a le total le plus élevé.</p> <table><thead><tr><th>Critères</th><th>T-MAX P</th><th>T-MAX U</th><th>T-MAX S</th><th colspan="2">T-MAX</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ébauche extérieure</td><td>5</td><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>Évacuation des copeaux</td><td>5</td><td>5</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Temps d'indexage</td><td>5</td><td>2</td><td>4</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Accessibilité</td><td>4</td><td>5</td><td>–</td><td>–</td><td>5</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>19</td><td>14</td><td>9</td><td>8</td><td>15</td></tr></tbody></table> <p>Le système de fixation T-MAX P ayant le plus fort total est choisi.</p>				Critères	T-MAX P	T-MAX U	T-MAX S	T-MAX		Ébauche extérieure	5	2	2	4	4	Évacuation des copeaux	5	5	3	2	3	Temps d'indexage	5	2	4	2	3	Accessibilité	4	5	–	–	5	TOTAL	19	14	9	8	15
	Critères					T-MAX P	T-MAX U	T-MAX S	T-MAX																																
	Ébauche extérieure					5	2	2	4	4																															
	Évacuation des copeaux					5	5	3	2	3																															
Temps d'indexage	5	2	4	2	3																																				
Accessibilité	4	5	–	–	5																																				
TOTAL	19	14	9	8	15																																				
à coin 																																									
à vis et à bride 																																									
Ébauche extérieure	5	2	2	4	4																																				
Finition extérieure	4	5	4	2	4																																				
Ébauche intérieure	5	2	2	4	4																																				
Finition intérieure	4	5	5																																						
Évacuation des copeaux	5	5	3	2	3																																				
Temps d'indexage	5	2 (4)**	4	2	3																																				
Accessibilité	4	5			5																																				
Formes de plaquettes																																									
Types de plaquettes																																									

OPÉRATIONS ÉLÉMENTAIRES									
Chariotage		Remontée de face		Dressage de face		Copiage pente ascendante		Copiage pente descendante	
									
Forme plaquette	Outil et forme usinée	Mouvement	Porte-outil	Plaquette	Forme plaquette	Outil et forme usinée	Mouvement	Porte-outil	Plaquette
C 			PCLN	CNMM	T 			PTGN	TNMM
			PCBN	CNMG CNGA CNMA				MTJN	
D 			PDJN (SDJC)	DNMM				R/L 169.3	TNMG
			SDNCN	DNMG DNGA DNMA				PTTN	TNGA
K 			CKJN	KNMX				PTDN	TNMA
				KNUX				PTFN	
R 			PRGN	RCMX	V 			SVJB	VBGT
S 			PRGC	RCMT				SVVBN	VBMT
			N176.39	RNMG			VCGX		
				RNGA	W* 				PWLN
			PSRN	SNMM					
			PSSN	SNMG					
			PSDNN	SNGA					
			PSKNR	SNMA					