

# FICHE OUTIL

## Phase 300

Ensemble **Moule par injection**

Pièce **Fond d'empreinte**

Matière **EN AW-2017**



DT5/6

### TOURNAGE

### NUM 1060 T

Programme %

Fichier

Outil

**Outil à charioter-dresser d'extérieur**  
**ébauche**

T MAX P-PCLN\_ 3232P16

Adaptateur

Attachement

**T1**

**D1**

Jauge X

Jauge Z

Vc m/min 120

f mm/tr 0.1


Vf mm/min

Rotation Trigo

Lubrification 3

Tc min 0

Ti min 0



Outil

**Outil à charioter-dresser d'extérieur**  
**finition**

T MAX U-SCLC\_ 0808D06

Adaptateur

Attachement

**T2**

**D2**

Jauge X

Jauge Z

Vc m/min 120

f mm/tr 0.1


Vf mm/min

Rotation Trigo

Lubrification 3

Tc min 0

Ti min 0



Outil

**Outil de gorge extérieur**

T MAX-154.91-2020-3 300

Adaptateur

Attachement

**T3**

**D3**

Jauge X

Jauge Z

Vc m/min 100

f mm/tr 0.2


Vf mm/min

Rotation Trigo

Lubrification 3

Tc min 0

Ti min 0



Outil

**Outil à charioter-dresser d'intérieur**  
**(Dmini = 16)**

T MAX U-S12M-SCLC\_ 06

Adaptateur

Attachement

**T4**

**D4**

Jauge X

Jauge Z

Vc m/min 120

f mm/tr 0.1

Vf mm/min

Rotation Trigo

Lubrification 3

Tc min 0

Ti min 0

