



Le sabot à ailes extérieures SAE a su s'imposer dans la construction depuis quelques années. Son utilisation couvre un grand panel de mises en oeuvre. Les assemblages sont fiables, sans usinage à façon et contribuent à fiabiliser l'ouvrage.



[FR-DoP-e06/0270](#), [ETA-06/0270](#)

## CARACTÉRISTIQUES




### Matière

- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346
- Epaisseur 2 mm

### Avantages

- Installation rapide et simple.



## APPLICATIONS

### Support

- **Porteur** : Bois massif, bois composite, lamellé-collé, acier, béton.
- **Porté** : Bois massif, bois composite, lamellé-collé.

### Utilisation



- Solives, pannes.
- Poutres lisses et montants de bardage.
- Butées de chevrons.
- Renforcement d'assemblages existants ...

## DONNÉES TECHNIQUES

### Développés et largeurs

Références	Développé [mm]	Largeur [mm]	Profondeur	Fixations sur le porté  CNA4.0x50 ou CSA5.0x40	Fixations sur le porteur  CNA4.0x50 ou CSA5.0x40	Ancrages sur le porteur
SAE200	200	24 - 80 mm	84	5	8	2 Ø10
SAE250	250	24 - 80 mm	84	7	12	2 Ø10
SAEL300	300	24 - 116 mm	84	10	18	4 Ø12
SAEL340	340	24 - 116 mm	84	12	22	4 Ø12
SAEL380	380	24 - 156 mm	84	12	22	4 Ø12
SAEL440	440	24 - 156 mm	84	15	28	4 Ø12
SAEL500	500	24 - 156 mm	84	15	34	4 Ø12

### Clouage total sur bois



Références	Porté		Dimensions [mm]					Fixations			Valeurs caractéristiques bois/bois classe C24 [kN]			
	Largeur [mm]	Hauteur [mm]		A	B	C	Ep.	Nb		Type	Desc.	Asc.	Lat.	Tract.
		Min.	Max.					Porteur	Porté					
SAE200/32/2	32	99	126	32	84	84	2	8	5	CNA4.0x35	6.3	3.3	0.9	2.5
SAE250/32/2		119	163.5	32	109	84	2	12	7	CNA4.0x35	9.8	6	1.5	3.7
SAE300/32/2		149	201	32	134	84	2	18	10	CNA4.0x35	16.1	11.3	3.3	5.5
SAE200/38/2	38	96	121.5	38	81	84	2	8	5	CNA4.0x35	6	3.3	0.9	2.5
SAE250/38/2		116	159	38	106	84	2	12	7	CNA4.0x35	9.4	6	1.6	3.7
SAE300/38/2		146	196.5	38	131	84	2	18	10	CNA4.0x35	15.6	11.3	3.3	5.5
SAE340/38/2		166	226.5	38	151	84	2	22	12	CNA4.0x35	20.2	15.6	4.3	6.7
SAE440/38/2	40	216	301.5	38	201	84	2	28	15	CNA4.0x35	28.5	22.9	5	8.6
SAE200/40/2		95	120	40	80	84	2	8	5	CNA4.0x35	5.9	3.3	0.9	2.5
SAE250/40/2		115	157.5	40	105	84	2	12	7	CNA4.0x35	9.3	6	1.6	3.7
SAE300/40/2		145	195	40	130	84	2	18	10	CNA4.0x35	15.4	11.3	3.3	5.5
SAE340/40/2	46	165	225	40	150	84	2	22	12	CNA4.0x35	20	15.6	4.4	6.7
SAE200/46/2		92	115.5	46	77	84	2	8	5	CNA4.0x35	5.5	3.3	0.9	2.5
SAE250/46/2		112	153	46	102	84	2	12	7	CNA4.0x35	8.9	6	1.6	3.7
SAE340/46/2		162	220.5	46	147	84	2	22	12	CNA4.0x35	19.5	15.6	4.4	6.7
SAE500/46/2	50	242	340.5	46	227	84	2	34	18	CNA4.0x35	33.5	30.2	6.2	10.4
SAE200/50/2		90	112.5	50	75	84	2	8	5	CNA4.0x35	5.3	3.3	1	2.5
SAE250/50/2		110	150	50	100	84	2	12	7	CNA4.0x35	8.6	6	1.6	3.7
SAE300/50/2		140	187.5	50	125	84	2	18	10	CNA4.0x35	14.5	11.3	3.3	5.5
SAE340/50/2	60	160	217.5	50	145	84	2	22	12	CNA4.0x35	19.1	15.6	4.4	6.7
SAE500/50/2		240	337.5	50	225	84	2	34	18	CNA4.0x35	33.5	30.2	6.6	10.4
SAE200/60/2		85	105	60	70	84	2	8	5	CNA4.0x50	7.4	5.3	1.3	3.9
SAE250/60/2		105	142.5	60	95	84	2	12	7	CNA4.0x50	12.1	9.4	2.1	5.9

Références	Porté			Dimensions [mm]				Fixations			Valeurs caractéristiques bois/bois classe C24 [kN]			
	Largeur [mm]	Hauteur [mm]		A	B	C	Ep.	Nb		Type	Desc.	Asc.	Lat.	Tract.
		Min.	Max.					Porteur	Porté					
SAE300/60/2	64	135	180	60	120	84	2	18	10	CNA4.0x50	20.8	17.6	4.4	8.8
SAE340/60/2		155	210	60	140	84	2	22	12	CNA4.0x50	27.4	24	5.9	10.8
SAE200/64/2		83	102	64	68	84	2	8	5	CNA4.0x50	7	5.3	1.3	3.9
SAE250/64/2		103	139.5	64	93	84	2	12	7	CNA4.0x50	11.7	9.4	2.1	5.9
SAE300/64/2		133	177	64	118	84	2	18	10	CNA4.0x50	20.3	17.6	4.4	8.8
SAE340/64/2		153	207	64	138	84	2	22	12	CNA4.0x50	26.9	24	5.9	10.8
SAE380/64/2	66	173	237	64	158	84	2	22	12	CNA4.0x50	31	24	5.1	10.8
SAE380/66/2		172	235.5	66	157	84	2	22	12	CNA4.0x50	31	24	5.1	10.8
SAE440/66/2	70	202	280.5	66	187	84	2	28	15	CNA4.0x50	37.7	33.2	7.2	13.7
SAE200/70/2		80	97.5	70	65	84	2	8	5	CNA4.0x50	6.5	5.3	1.3	3.9
SAE250/70/2		100	135	70	90	84	2	12	7	CNA4.0x50	11	9.4	2.1	5.9
SAE300/70/2		130	172.5	70	115	84	2	18	10	CNA4.0x50	19.5	17.6	4.4	8.8
SAE340/70/2		150	202.5	70	135	84	2	22	12	CNA4.0x50	26	24	5.9	10.8
SAE380/70/2		170	232.5	70	155	84	2	22	12	CNA4.0x50	31	24	5.1	10.8
SAE440/70/2	72	200	277.5	70	185	84	2	28	15	CNA4.0x50	37.7	33.2	7.2	13.7
SAEL300/72/2		129	171	72	114	84	2	16	8	CNA4.0x50	18.9	14.6	3.4	7.8
SAEL340/72/2		149	201	72	134	84	2	20	10	CNA4.0x50	25.3	20.7	4.8	9.8
SAE380/72/2		169	231	72	154	84	2	22	12	CNA4.0x50	31	24	5.1	10.8
SAE440/72/2	75	199	276	72	184	84	2	28	15	CNA4.0x50	37.7	33.2	7.3	13.7
SAE200/76/2		77	93	76	62	84	2	8	5	CNA4.0x50	5.9	5.3	1.4	3.9
SAE250/76/2		97	130.5	76	87	84	2	12	7	CNA4.0x50	10.3	9.4	2.1	5.9
SAEL300/76/2		127	168	76	112	84	2	16	8	CNA4.0x50	18.4	14.6	3.4	7.8
SAEL340/76/2		147	198	76	132	84	2	20	10	CNA4.0x50	24.7	20.7	4.8	9.8
SAE380/76/2		167	228	76	152	84	2	22	12	CNA4.0x50	30.5	24	5.1	10.8
SAE440/76/2	80	197	273	76	182	84	2	28	15	CNA4.0x50	37.7	33.2	7.3	13.7
SAE500/76/2		227	318	76	212	84	2	34	18	CNA4.0x50	44.3	39.9	9.5	16.7
SAE200/80/2		75	90	80	60	84	2	8	5	CNA4.0x50	5.6	5.3	1.4	3.9
SAE250/80/2		95	127.5	80	85	84	2	12	7	CNA4.0x50	9.9	9.4	2.1	5.9
SAEL300/80/2		125	165	80	110	84	2	16	8	CNA4.0x50	17.9	14.6	3.4	7.8
SAEL340/80/2		145	195	80	130	84	2	20	10	CNA4.0x50	24.2	20.7	4.8	9.8
SAE380/80/2	90	165	225	80	150	84	2	22	12	CNA4.0x50	30	24	5.1	10.8
SAE440/80/2		195	270	80	180	84	2	28	15	CNA4.0x50	37.7	33.2	7.3	13.7
SAE500/80/2		225	315	80	210	84	2	34	18	CNA4.0x50	44.3	39.9	9.5	16.7
SAE380/90/2		160	217.5	90	145	84	2	22	12	CNA4.0x50	28.8	24	5.2	10.8
SAE440/90/2	92	190	262.5	90	175	84	2	28	15	CNA4.0x50	37.7	33.2	7.3	13.7
SAE500/90/2		220	307.5	90	205	84	2	34	18	CNA4.0x50	44.3	39.9	9.6	16.7
SAE380/92/2	95	159	216	92	144	84	2	22	12	CNA4.0x50	28.5	24	5.2	10.8
SAE440/95/2		187.5	258.8	95	172.5	84	2	28	15	CNA4.0x50	37.7	33.2	7.4	13.7
SAE500/95/2	100	217.5	303.8	95	202.5	84	2	34	18	CNA4.0x50	44.3	39.9	9.6	16.7
SAEL300/100/2		115	150	100	100	84	2	16	8	CNA4.0x50	15.3	14.6	3.5	7.8
SAE380/100/2		155	210	100	140	84	2	22	12	CNA4.0x50	27.4	24	5.2	10.8
SAE440/100/2		185	255	100	170	84	2	28	15	CNA4.0x50	37.7	33.2	7.4	13.7
SAE500/100/2	115	215	300	100	200	84	2	34	18	CNA4.0x50	44.3	39.9	9.6	16.7
SAEL500/115/2		207.5	288.8	115	192.5	84	2	32	16	CNA4.0x50	39.9	35.5	8.5	15.7
SAEL380/120/2	120	145	195	120	130	84	2	20	10	CNA4.0x50	24.2	20.7	4.2	9.8
SAEL440/120/2		175	240	120	160	84	2	26	13	CNA4.0x50	33.2	28.8	6.3	12.7
SAEL500/120/2		205	285	120	190	84	2	32	16	CNA4.0x50	39.9	35.5	8.5	15.7
SAEL440/136/2	136	167	228	136	152	84	2	26	13	CNA4.0x50	32.5	28.8	6.3	12.7
SAEL500/140/2	140	195	270	140	180	84	2	32	16	CNA4.0x50	39.9	35.5	8.5	15.7
SAEL500/150/2	150	190	262.5	150	175	84	2	32	16	CNA4.0x50	39.9	35.5	8.5	15.7

Les dimensions A, B et C sont les dimensions intérieures du sabot.

## Clouage partiel sur bois

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France  
Tél. : +33 2 51 28 44 00 / Fax : +33 2 51 28 44 01



Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®  
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

SAE-SAEL - Sabot à ailes extérieures

page  
3/9

2016-11-10

www.simpson.fr





Références	Porté		Dimensions [mm]					Fixations			Valeurs caractéristiques Bois/Bois classe C24 [kN]			
	Largeur [mm]	Hauteur [mm]		A	B	C	Ep.	Nb		Type	Desc.	Asc.	Lat.	Tract.
		Min.	Max					Porteur	Porté					
SAE200/32/2	32	99	126	32	84	84	2	4	4	CNA4.0x35	3.7	1.8	0.4	1.2
SAE250/32/2		119	163.5	32	109	84	2	6	4	CNA4.0x35	5.8	2.5	0.8	1.8
SAE300/32/2		149	201	32	134	84	2	10	6	CNA4.0x35	9.1	6.5	1.1	3.1
SAE200/38/2	38	96	121.5	38	81	84	2	4	4	CNA4.0x35	3.5	1.8	0.5	1.2
SAE250/38/2		116	159	38	106	84	2	6	4	CNA4.0x35	5.6	2.5	0.8	1.8
SAE300/38/2		146	196.5	38	131	84	2	10	6	CNA4.0x35	8.8	6.5	1.1	3.1
SAE340/38/2		166	226.5	38	151	84	2	12	6	CNA4.0x35	11.9	8.7	1.8	3.7
SAE440/38/2	40	216	301.5	38	201	84	2	14	8	CNA4.0x35	16.8	11	1.9	4.3
SAE200/40/2		95	120	40	80	84	2	4	4	CNA4.0x35	3.5	1.8	0.5	1.2
SAE250/40/2		115	157.5	40	105	84	2	6	4	CNA4.0x35	5.6	2.5	0.8	1.8
SAE300/40/2		145	195	40	130	84	2	10	6	CNA4.0x35	8.7	6.5	1.1	3.1
SAE340/40/2	46	165	225	40	150	84	2	12	6	CNA4.0x35	11.8	8.7	1.9	3.7
SAE200/46/2		92	115.5	46	77	84	2	4	4	CNA4.0x35	3.3	1.8	0.5	1.2
SAE250/46/2		112	153	46	102	84	2	6	4	CNA4.0x35	5.4	2.5	0.8	1.8
SAE340/46/2		162	220.5	46	147	84	2	12	6	CNA4.0x35	11.5	8.7	2.1	3.7
SAE500/46/2	50	242	340.5	46	227	84	2	18	10	CNA4.0x35	20.1	16.8	2.3	5.5
SAE200/50/2		90	112.5	50	75	84	2	4	4	CNA4.0x35	3.2	1.8	0.5	1.2
SAE250/50/2		110	150	50	100	84	2	6	4	CNA4.0x35	5.2	2.5	0.8	1.8
SAE300/50/2		140	187.5	50	125	84	2	10	6	CNA4.0x35	8.2	6.5	1.1	3.1
SAE340/50/2	60	160	217.5	50	145	84	2	12	6	CNA4.0x35	11.3	8.7	2.2	3.7
SAE500/50/2		240	337.5	50	225	84	2	18	10	CNA4.0x35	20.1	16.8	2.5	5.5
SAE200/60/2		85	105	60	70	84	2	4	4	CNA4.0x50	4.5	2.8	0.7	2
SAE250/60/2		105	142.5	60	95	84	2	6	4	CNA4.0x50	7.4	3.9	1.1	2.9
SAE300/60/2	64	135	180	60	120	84	2	10	6	CNA4.0x50	11.7	10	1.5	4.9
SAE340/60/2		155	210	60	140	84	2	12	6	CNA4.0x50	16.2	13.3	3.6	5.9
SAE200/64/2		83	102	64	68	84	2	4	4	CNA4.0x50	4.3	2.8	0.7	2
SAE250/64/2		103	139.5	64	93	84	2	6	4	CNA4.0x50	7.2	3.9	1.1	2.9
SAE300/64/2	66	133	177	64	118	84	2	10	6	CNA4.0x50	11.4	10	1.5	4.9
SAE340/64/2		153	207	64	138	84	2	12	6	CNA4.0x50	15.9	13.3	3.7	5.9
SAE380/64/2		173	237	64	158	84	2	12	6	CNA4.0x50	17.7	13.3	3.2	5.9
SAE380/66/2		172	235.5	66	157	84	2	12	6	CNA4.0x50	17.7	13.3	3.2	5.9
SAE440/66/2	70	202	280.5	66	187	84	2	14	8	CNA4.0x50	22.2	16.8	3.7	6.9
SAE200/70/2		80	97.5	70	65	84	2	4	4	CNA4.0x50	4.1	2.8	0.7	2
SAE250/70/2		100	135	70	90	84	2	6	4	CNA4.0x50	6.9	3.9	1.1	2.9
SAE300/70/2		130	172.5	70	115	84	2	10	6	CNA4.0x50	10.9	10	1.5	4.9
SAE340/70/2	72	150	202.5	70	135	84	2	12	6	CNA4.0x50	15.4	13.3	3.7	5.9
SAE380/70/2		170	232.5	70	155	84	2	12	6	CNA4.0x50	17.7	13.3	3.2	5.9
SAE440/70/2		200	277.5	70	185	84	2	14	8	CNA4.0x50	22.2	16.8	3.7	6.9
SAEL300/72/2		129	171	72	114	84	2	8	4	CNA4.0x50	11.2	7.1	1.8	3.9
SAEL340/72/2	75	149	201	72	134	84	2	10	6	CNA4.0x50	14.2	10	2.5	4.9
SAE380/72/2		169	231	72	154	84	2	12	6	CNA4.0x50	17.7	13.3	3.2	5.9
SAE440/72/2		199	276	72	184	84	2	14	8	CNA4.0x50	22.2	16.8	3.7	6.9
SAE200/76/2		77	93	76	62	84	2	4	4	CNA4.0x50	3.8	2.8	0.7	2
SAE250/76/2	75	97	130.5	76	87	84	2	6	4	CNA4.0x50	6.5	3.9	1.1	2.9
SAEL300/76/2		127	168	76	112	84	2	8	4	CNA4.0x50	10.9	7.1	1.8	3.9

Références	Porté		Dimensions [mm]					Fixations			Valeurs caractéristiques Bois/Bois classe C24 [kN]			
	Largeur [mm]	Hauteur [mm]		A	B	C	Ep.	Nb		Type	Desc.	Asc.	Lat.	Tract.
		Min.	Max.					Porteur	Porté					
SAEL340/76/2		147	198	76	132	84	2	10	6	CNA4.0x50	14	10	2.5	4.9
SAE380/76/2		167	228	76	152	84	2	12	6	CNA4.0x50	17.7	13.3	3.2	5.9
SAE440/76/2		197	273	76	182	84	2	14	8	CNA4.0x50	22.2	16.8	3.7	6.9
SAE500/76/2		227	318	76	212	84	2	18	10	CNA4.0x50	26.6	22.2	4.3	8.8
SAE200/80/2	80	75	90	80	60	84	2	4	4	CNA4.0x50	3.6	2.8	0.7	2
SAE250/80/2		95	127.5	80	85	84	2	6	4	CNA4.0x50	6.3	3.9	1.1	2.9
SAEL300/80/2		125	165	80	110	84	2	8	4	CNA4.0x50	10.7	7.1	1.8	3.9
SAEL340/80/2		145	195	80	130	84	2	10	6	CNA4.0x50	13.7	10	2.5	4.9
SAE380/80/2		165	225	80	150	84	2	12	6	CNA4.0x50	17.5	13.3	3.2	5.9
SAE440/80/2		195	270	80	180	84	2	14	8	CNA4.0x50	22.2	16.8	3.8	6.9
SAE500/80/2	90	225	315	80	210	84	2	18	10	CNA4.0x50	26.6	22.2	4.3	8.8
SAE380/90/2		160	217.5	90	145	84	2	12	6	CNA4.0x50	16.9	13.3	3.2	5.9
SAE440/90/2		190	262.5	90	175	84	2	14	8	CNA4.0x50	21.7	16.8	3.8	6.9
SAE500/90/2	92	220	307.5	90	205	84	2	18	10	CNA4.0x50	26.6	22.2	4.3	8.8
SAE380/92/2		159	216	92	144	84	2	12	6	CNA4.0x50	16.7	13.3	3.3	5.9
SAE440/95/2	95	187.5	258.8	95	172.5	84	2	14	8	CNA4.0x50	21.4	16.8	3.8	6.9
SAE500/95/2		217.5	303.8	95	202.5	84	2	18	10	CNA4.0x50	26.6	22.2	4.4	8.8
SAEL300/100/2	100	115	150	100	100	84	2	8	4	CNA4.0x50	9.5	7.1	1.8	3.9
SAE380/100/2		155	210	100	140	84	2	12	6	CNA4.0x50	16.2	13.3	3.3	5.9
SAE440/100/2		185	255	100	170	84	2	14	8	CNA4.0x50	21.1	16.8	3.8	6.9
SAE500/100/2		215	300	100	200	84	2	18	10	CNA4.0x50	26.6	22.2	4.4	8.8
SAEL500/115/2	115	207.5	288.8	115	192.5	84	2	16	8	CNA4.0x50	22.2	17.7	4.4	7.8
SAEL380/120/2	120	145	195	120	130	84	2	10	6	CNA4.0x50	13.7	10	2.2	4.9
SAEL440/120/2		175	240	120	160	84	2	12	8	CNA4.0x50	18.3	16.7	2.7	5.9
SAEL500/120/2		205	285	120	190	84	2	16	8	CNA4.0x50	22.2	17.7	4.4	7.8
SAEL440/136/2	136	167	228	136	152	84	2	12	8	CNA4.0x50	17.3	16.7	2.7	5.9
SAEL500/140/2	140	195	270	140	180	84	2	16	8	CNA4.0x50	22.2	17.7	4.4	7.8
SAEL500/150/2	150	190	262.5	150	175	84	2	16	8	CNA4.0x50	22.2	17.7	4.4	7.8

Les dimensions A, B et C sont les dimensions intérieures du sabot.

## Fixation sur support rigide



Références	Porté		Dimensions [mm]					Fixations				Valeurs caractéristiques Bois/Béton C20/25 ou Acier [kN]			
	Largeur [mm]	Hauteur [mm]		A	B	C	Ep.	Porteur		Porté		Desc.	Asc.	Lat.	Tract.
		Min.	Max.					Nb	Type	Nb	Type				
SAE200/32/2	32	99	126	32	84	84	2	2	WA M10-78/5	5	CNA4.0x35	11.7	8.4	0.9	5
SAE250/32/2		119	163.5	32	109	84	2	2	WA M10-78/5	7	CNA4.0x35	15.1	11.7	1.5	5
SAE300/32/2		149	201	32	134	84	2	4	WA M12-104/5	10	CNA4.0x35	20.1	16.8	3.3	10
SAE200/38/2	38	96	121.5	38	81	84	2	2	WA M10-78/5	5	CNA4.0x35	11.7	8.4	0.9	5



Références	Porté		Dimensions [mm]					Fixations				Valeurs caractéristiques Bois/ Béton C20/25 ou Acier [kN]			
	Largeur [mm]	Hauteur [mm]		A	B	C	Ep.	Porteur		Porté		Desc.	Asc.	Lat.	Tract.
		Min.	Max.					Nb	Type	Nb	Type				
SAE250/38/2		116	159	38	106	84	2	2	WA M10-78/5	7	CNA4.0x35	15.1	11.7	1.6	5
SAE300/38/2		146	196.5	38	131	84	2	4	WA M12-104/5	10	CNA4.0x35	20.1	16.8	3.3	10
SAE340/38/2		166	226.5	38	151	84	2	4	WA M12-104/5	12	CNA4.0x35	23.5	20.1	4.3	10
SAE440/38/2		216	301.5	38	201	84	2	4	WA M12-104/5	15	CNA4.0x35	28.5	25.1	5	10
SAE200/40/2	40	95	120	40	80	84	2	2	WA M10-78/5	5	CNA4.0x35	11.7	8.4	0.9	5
SAE250/40/2		115	157.5	40	105	84	2	2	WA M10-78/5	7	CNA4.0x35	15.1	11.7	1.6	5
SAE300/40/2		145	195	40	130	84	2	4	WA M12-104/5	10	CNA4.0x35	20.1	16.8	3.3	10
SAE340/40/2		165	225	40	150	84	2	4	WA M12-104/5	12	CNA4.0x35	23.5	20.1	4.4	10
SAE200/46/2	46	92	115.5	46	77	84	2	2	WA M10-78/5	5	CNA4.0x35	11.7	8.4	0.9	5
SAE250/46/2		112	153	46	102	84	2	2	WA M10-78/5	7	CNA4.0x35	15.1	11.7	1.6	5
SAE300/46/2		162	220.5	46	147	84	2	4	WA M12-104/5	12	CNA4.0x35	23.5	20.1	4.4	10
SAE500/46/2		242	340.5	46	227	84	2	4	WA M12-104/5	18	CNA4.0x35	33.5	30.2	6.2	10
SAE200/50/2	50	90	112.5	50	75	84	2	2	WA M10-78/5	5	CNA4.0x35	11.7	8.4	1	5
SAE250/50/2		110	150	50	100	84	2	2	WA M10-78/5	7	CNA4.0x35	15.1	11.7	1.6	5
SAE300/50/2		140	187.5	50	125	84	2	4	WA M12-104/5	10	CNA4.0x35	20.1	16.8	3.3	10
SAE340/50/2		160	217.5	50	145	84	2	4	WA M12-104/5	12	CNA4.0x35	23.5	20.1	4.4	10
SAE500/50/2	60	240	337.5	50	225	84	2	4	WA M12-104/5	18	CNA4.0x35	33.5	30.2	6.6	10
SAE200/60/2		85	105	60	70	84	2	2	WA M10-78/5	5	CNA4.0x50	15.5	11.1	1.3	5
SAE250/60/2		105	142.5	60	95	84	2	2	WA M10-78/5	7	CNA4.0x50	19	15.5	2.1	5
SAE300/60/2		135	180	60	120	84	2	4	WA M12-104/5	10	CNA4.0x50	26.6	22.2	4.4	10
SAE340/60/2	64	155	210	60	140	84	2	4	WA M12-104/5	12	CNA4.0x50	31	26.6	5.9	10
SAE200/64/2		83	102	64	68	84	2	2	WA M10-78/5	5	CNA4.0x50	15.5	11.1	1.3	5
SAE250/64/2		103	139.5	64	93	84	2	2	WA M10-78/5	7	CNA4.0x50	19	15.5	2.1	5
SAE300/64/2		133	177	64	118	84	2	4	WA M12-104/5	10	CNA4.0x50	26.6	22.2	4.4	10
SAE340/64/2	66	153	207	64	138	84	2	4	WA M12-104/5	12	CNA4.0x50	31	26.6	5.9	10
SAE380/64/2		173	237	64	158	84	2	4	WA M12-104/5	12	CNA4.0x50	31	26.6	5.1	10
SAE380/66/2		172	235.5	66	157	84	2	4	WA M12-104/5	12	CNA4.0x50	31	26.6	5.1	10
SAE440/66/2		202	280.5	66	187	84	2	4	WA M12-104/5	15	CNA4.0x50	37.7	33.2	7.2	10
SAE200/70/2	70	80	97.5	70	65	84	2	2	WA M10-78/5	5	CNA4.0x50	15.5	11.1	1.3	5
SAE250/70/2		100	135	70	90	84	2	2	WA M10-78/5	7	CNA4.0x50	19	15.5	2.1	5
SAE300/70/2		130	172.5	70	115	84	2	4	WA M12-104/5	10	CNA4.0x50	26.6	22.2	4.4	10
SAE340/70/2		150	202.5	70	135	84	2	4	WA M12-104/5	12	CNA4.0x50	31	26.6	5.9	10
SAE380/70/2	72	170	232.5	70	155	84	2	4	WA M12-104/5	12	CNA4.0x50	31	26.6	5.1	10
SAE440/70/2		200	277.5	70	185	84	2	4	WA M12-104/5	15	CNA4.0x50	37.7	33.2	7.2	10
SAEL300/72/2		129	171	72	114	84	2	4	WA M12-104/5	8	CNA4.0x50	22.2	17.7	3.4	10
SAEL340/72/2		149	201	72	134	84	2	4	WA M12-104/5	10	CNA4.0x50	26.6	22.2	4.8	10
SAE380/72/2	75	169	231	72	154	84	2	4	WA M12-104/5	12	CNA4.0x50	31	26.6	5.1	10
SAE440/72/2		199	276	72	184	84	2	4	WA M12-104/5	15	CNA4.0x50	37.7	33.2	7.3	10
SAE200/76/2		77	93	76	62	84	2	2	WA M10-78/5	5	CNA4.0x50	15.5	11.1	1.4	5
SAE250/76/2		97	130.5	76	87	84	2	2	WA M10-78/5	7	CNA4.0x50	19	15.5	2.1	5
SAEL300/76/2	80	127	168	76	112	84	2	4	WA M12-104/5	8	CNA4.0x50	22.2	17.7	3.4	10
SAEL340/76/2		147	198	76	132	84	2	4	WA M12-104/5	10	CNA4.0x50	26.6	22.2	4.8	10
SAE380/76/2		167	228	76	152	84	2	4	WA M12-104/5	12	CNA4.0x50	31	26.6	5.1	10
SAE440/76/2		197	273	76	182	84	2	4	WA M12-104/5	15	CNA4.0x50	37.7	33.2	7.3	10
SAE500/76/2	90	227	318	76	212	84	2	4	WA M12-104/5	18	CNA4.0x50	38	37.6	9.5	10
SAE200/80/2		75	90	80	60	84	2	2	WA M10-78/5	5	CNA4.0x50	15.5	11.1	1.4	5
SAE250/80/2		95	127.5	80	85	84	2	2	WA M10-78/5	7	CNA4.0x50	19	15.5	2.1	5
SAEL300/80/2		125	165	80	110	84	2	4	WA M12-104/5	8	CNA4.0x50	22.2	17.7	3.4	10
SAEL340/80/2	92	145	195	80	130	84	2	4	WA M12-104/5	10	CNA4.0x50	26.6	22.2	4.8	10
SAE380/80/2		165	225	80	150	84	2	4	WA M12-104/5	12	CNA4.0x50	31	26.6	5.1	10
SAE440/80/2		195	270	80	180	84	2	4	WA M12-104/5	15	CNA4.0x50	37.7	33.2	7.3	10
SAE500/80/2		225	315	80	210	84	2	4	WA M12-104/5	18	CNA4.0x50	38	37.7	9.5	10
SAE380/90/2	90	160	217.5	90	145	84	2	4	WA M12-104/5	12	CNA4.0x50	31	26.6	5.2	10
SAE440/90/2		190	262.5	90	175	84	2	4	WA M12-104/5	15	CNA4.0x50	37.7	33.2	7.3	10
SAE500/90/2		220	307.5	90	205	84	2	4	WA M12-104/5	18	CNA4.0x50	38	37.7	9.6	10
SAE380/92/2		159	216	92	144	84	2	4	WA M12-104/5	12	CNA4.0x50	31	26.6	4.2	10

Références	Porté		Dimensions [mm]					Fixations				Valeurs caractéristiques Bois/ Béton C20/25 ou Acier [kN]			
	Largeur [mm]	Hauteur [mm]		A	B	C	Ep.	Porteur		Porté		Desc.	Asc.	Lat.	Tract.
		Min.	Max.					Nb	Type	Nb	Type				
SAE440/95/2	95	187.5	258.8	95	172.5	84	2	4	WA M12-104/5	15	CNA4.0x50	37.7	33.2	7.4	10
SAE500/95/2		217.5	303.8	95	202.5	84	2	4	WA M12-104/5	18	CNA4.0x50	38	37.7	9.6	10
SAEL300/100/2	100	115	150	100	100	84	2	4	WA M12-104/5	8	CNA4.0x50	22.2	17.7	3.5	10
SAE380/100/2		155	210	100	140	84	2	4	WA M12-104/5	12	CNA4.0x50	31	26.6	5.2	10
SAE440/100/2		185	255	100	170	84	2	4	WA M12-104/5	15	CNA4.0x50	37.7	33.2	7.4	10
SAE500/100/2		215	300	100	200	84	2	4	WA M12-104/5	18	CNA4.0x50	38	37.7	9.6	10
SAEL500/115/2	115	207.5	288.8	115	192.5	84	2	4	WA M12-104/5	16	CNA4.0x50	38	35.5	8.5	10
SAEL380/120/2	120	145	195	120	130	84	2	4	WA M12-104/5	10	CNA4.0x50	26.6	22.2	4.2	10
SAEL440/120/2		175	240	120	160	84	2	4	WA M12-104/5	13	CNA4.0x50	33.2	28.8	6.3	10
SAEL500/120/2		205	285	120	190	84	2	4	WA M12-104/5	16	CNA4.0x50	38	35.5	8.5	10
SAEL440/136/2	136	167	228	136	152	84	2	4	WA M12-104/5	13	CNA4.0x50	33.2	28.8	6.3	10
SAEL500/140/2	140	195	270	140	180	84	2	4	WA M12-104/5	16	CNA4.0x50	38	35.5	8.5	10
SAEL500/150/2	150	190	262.5	150	175	84	2	4	WA M12-104/5	16	CNA4.0x50	38	35.5	8.5	10

Les dimensions A, B et C sont les dimensions intérieures du sabot.

Les valeurs de reprise de charge sur béton indiquées dans ce tableau sont données dans le cas d'une fixation en pleine dalle. Dans un contexte d'application différente, il convient au concepteur de s'assurer de la bonne tenue des ancrages (une aide au dimensionnement est disponible sur notre logiciel Anchor Designer, téléchargeable gratuitement sur ce site).

## MISE EN OEUVRE

## Fixations

**Sur porté :**

- Pointes annelées CNA Ø 4.0 x 50 mm.
- Pointes annelées CNA Ø 4.0 x 35 mm pour les épaisseurs inférieures à 64 mm.
- Vis CSA Ø 5.0 x 40 mm.
- Vis CSA Ø 5.0 x 35 mm pour les épaisseurs inférieures à 60 mm.

**Sur porteur :****Support bois**

- Pointes annelées CNA Ø 4.0 x 50 mm.
- Pointes annelées CNA Ø 4.0 x 35 mm pour les épaisseurs inférieures à 64 mm.
- Vis CSA Ø 5.0 x 40 mm.
- Vis CSA Ø 5.0 x 35 mm pour les épaisseurs inférieures à 60 mm.

**Support acier :**

- Boulons Ø 12 ou Ø 10 mm suivant développé (le diamètre du boulon ne peut être inférieur de plus de 2 mm à celui du perçage).

**Support béton :**

- Cheville mécanique : goujon WA M10-78/5 (pour les SAE200 et 250) et type WA M12-104/5 (pour les SAE300, 340, 380, 440 et 500).
- Ancrage chimique : résine AT-HP avec tige filetée LMAS M10-120/25 (pour les SAE200 et 250) et LMAS M12-150/35 (pour les SAE300, 340, 380, 440 et 500).

**Support maçonnerie creuse (reprise de charges des ancrages à vérifier) :**

- Résine AT-HP ou POLY-GP + tige filetée LMAS M10-120/25 + tamis SH M16-130 (pour les SAE200 et 250).
- Résine AT-HP ou POLY-GP + tige filetée LMAS M12-150/35 + tamis SH M20-85 (pour les SAE300, 340, 380, 440 et 500).

## Installation


**Sur Bois :**

1. Tracer l'emplacement de la poutre portée sur le porteur,
1. Présenter le sabot et préfixer les ailes de chaque côté,
2. Ajuster le sabot par rapport aux tracés : le sabot doit être légèrement plus ouvert en haut que en bas pour faciliter l'installation de la poutre portée,
2. Finaliser la fixation sur chaque aile,
3. Présenter la poutre portée dans le sabot et la fixer en clouage partiel ou total.


**Sur Béton :**

1. Méthode 1 : Tracer l'emplacement des perçages en appliquant le sabot sur la poutre,
1. Méthode 2 : Tracer l'emplacement de la poutre sur le support, présenter le sabot et repérer les centres des perçages,
2. Percer le support avec un forêt adapté,
2. Présenter le sabot et fixer le sur le support avec des goujons d'ancrages,
3. Présenter la poutre portée dans le sabot avant de la fixer.






All fixing holes  
filled.



Partial holes  
filled.



Support on  
concrete.

## NOTES TECHNIQUES