

SEMO

HYPOTHESES

*Réglementation: EUROCODE
*Béton: $f_c 28 = 25 \text{ Mpa}$ (hors contre indication sur plans)
*Aciers: $f_e 500 \text{ Mpa}$
*Sol:
Fondations profondes par pieux, ancrées de 1,5m mini dans le calcaire compact. D'après ECR Environnement Dossier n°1400596 - Rapport Ind A - Juin 2016.

LEGENDE

- Béton

Gros béton

Agglos semi-pleins

Voile caché

Briques

Poutres voiles
- RV

Raidisseurs verticaux armatures type CH4/10 (2HA10 filants-CadresØ4)
- CH

Chainages horizontaux 3HA7 filants-cadres Ø4 e=40 +querres d'angles HA8



1, place Jean Nouzille - 14052 CAEN



SARL d'Architecture
Siège social : 5, rue du Blais 14000 CAEN
02 31 74 42 42 Fax 02 31 74 44 34
E-mail : accueil@mc-architectes.com

Entreprise :



BOUYGUES BÂTIMENT
Allée du Grand Clos
14320 ST ANDRE SUR ORNE
Tel : 02.31.78.96.20 - Fax : 02.31.52.96.53

Construction de 23 logements

59, Avenue de la Libération - 14000 CAEN

PLANCHER HAUT Rdc

COFFRAGE

COUPES
VUE EN PLAN

Plan :

3A

Ind.	Date	Modifications	Date
A	21/07/17	- Mise à jour globale	02/06/17
			Echelle: 1/50
			Affaire: 17042
			Suivi par: LEFAUCHEUX Quentin

Cartouche : **EXE_02_COF_SEM_RDC_0300_A**

3, rue du Thiers
61300 L'AIGLE

Tél: 02 33 24 40 38
Fax: 02 33 34 45 48
e-mail: contact@bet-semo.fr

$\pm 0,00 = 21,74 \text{ NGF}$

