

Fosse de visite et de réparation

Les travaux sur fosse ou à proximité vous exposent à de nombreux risques : chute de hauteur, de plain-pied ou d'objet, écrasement par chute d'organes mécaniques, risque ATEX, risque chimique par accumulation de gaz et de liquides en fond de fosse. Le bruit dans un espace confiné est également plus dangereux (réverbération).



Albéric DUFOUR-VIET ©



Risques pour la santé



Protections principales :

Une fosse visible et bien ventilée, claire et bien éclairée et couverte lorsque non utilisée. Portez votre équipement : combinaison de travail, chaussures de sécurité, gants nitrile.

Utilisez l'ensemble des protections de fosse dont vous disposez pour sécuriser la fosse si vous ne vous en servez pas ! Un détecteur de gaz (dont monoxyde de carbone) dans la fosse.

1 Avant utilisation :

▼ S'assurer :

- de l'absence de travaux dangereux à proximité de la fosse (travaux des collègues des produits inflammables, véhicules laissés moteurs tournants à proximité)
- de la présence d'un extincteur à proximité/d'absorbant en quantité suffisante.

▼ **S'équiper** [gants nitriles/combinaison de travail propre/bon état de l'équipement de levage auxiliaire (vérin de fosse)].

▼ **S'assurer** que les collègues sont bien avertis de ma présence dans la fosse. Au besoin un écriteau « fosse en utilisation » doit être visible.

Attention ! Avant de manœuvrer un véhicule pour le placer sur la fosse ou l'en retirer, s'assurer que personne n'est présent dans la fosse.

2 Pendant l'utilisation :

▼ **Veillez à ne pas courir à proximité de la fosse.**

▼ **Ne jamais enjamber la fosse.**

▼ Ne pas travailler sur un véhicule moteur tournant sans que celui-ci soit relié à un extracteur de gaz et de fumées d'échappement.

▼ Limiter au maximum l'utilisation de produits inflammables.

▼ Ne pas utiliser de flamme nue ou de procédés générant des étincelles.

▼ Veillez à ce que les accès (échelles et marches) soient toujours dégagés (non couvert par le véhicule). En cas d'épandage accidentel de fluide, cesser immédiatement les travaux et sortir de la fosse. Utiliser de l'absorbant adapté.

3 Après l'utilisation :

▼ Ranger le matériel, veiller à l'absence de produits gras en fond de fosse, à défaut répandre de l'absorbant, sur le sol et les marches.

▼ Recouvrir la fosse sur toute sa longueur ou établir un périmètre physique de sécurité autour. À défaut, la couvrir en entier de véhicules lorsque celle-ci n'est pas en utilisation.

▼ Effectuer un nettoyage régulier des fonds de fosse.

