

Profil Environnemental Produit (PEP)

Bloc autonome d'éclairage de sécurité adressable

Ce document s'appuie sur la norme NF ISO 14 020 établissant les principes directeurs pour le développement et l'utilisation des étiquettes et déclarations environnementales ainsi que sur la norme NF ISO 14 025 établissant les principes et les procédures de développement de déclarations environnementales de type III.

Mise à jour : Février 2007

1. Description du produit

Identification du produit : **Planète 60 D / Planète 15 D** code : **LUM17002, LUM17003, LUM17006, LUM17007**

Fonction : L'éclairage d'évacuation permet à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage, des obstacles et des indications de changement de direction.

Caractéristiques : alimentation électrique 230V~ / 0.5W – classe II
masse totale 245 g (comprenant emballages, lampes, batteries et consommables)

2. Impacts Environnementaux

Evaluation réalisée sur la base d'une utilisation de 10ans avec un renouvellement de batterie. Conditions détaillées dans le document COOPER *PEP Mode d'emploi* disponible sur notre site Internet www.cooperfrance.com.

Logiciel utilisé : EIME Designer version 2.4 - Base de données : Codde 8.0 2006– renseignements complémentaires sur www.codde.fr.
Attention : Les déclarations environnementales réalisées avec d'autres logiciels peuvent donner des résultats différents.

INDICATEURS	VALEURS	UNITES
Epuisement des ressources naturelles	$3.12 \cdot 10^{-13}$	Années ⁻¹
Energie totale consommée	$5.76 \cdot 10^{+2}$	MJoules
Consommation d'eau	$6.55 \cdot 10^{+2}$	dm ³
Contribution à l'effet de serre	$1.36 \cdot 10^{+3}$	g~CO ₂ *
Contribution à l'appauvrissement de la couche d'ozone	$1.72 \cdot 10^{-3}$	g~CFC ₁₁ *
Contribution à la toxicité de l'air	$2.76 \cdot 10^{+7}$	m ³
Contribution à la formation d'ozone troposphérique	7.14	g~C ₂ H ₄ *
Potentiel d'acidification de l'air	5.61	g~H ⁺ *
Contribution à la toxicité de l'eau	$7.29 \cdot 10^{+4}$	dm ³
Contribution à l'eutrophisation des plans d'eau	$1.05 \cdot 10^{+2}$	g~PO ₄ ³⁻ *
Production de déchets dangereux	$3.58 \cdot 10^{-1}$	kg

* : le symbole « ~ » signifie équivalent -

Note : l'impression sur l'emballage carton n'est pas modélisée

3. Matériaux constitutifs (produit emballé)

Nos produits ne contiennent pas de substances interdites par la réglementation en vigueur lors de leur mise sur le marché.

Exprimé en pourcentage de la masse totale du produit pour les 15 premiers matériaux constitutifs

PLASTIQUES		METAUX		AUTRES	
Polycarbonate	47 %	Fer	14.3 %	Carton	5.2
Polypropylène	4.3 %	Nickel	7.8 %	Fibres de verre	30 %
ABS ¹	2.4 %	Cadmium	4.3 %	KOH ²	2.4 %
Résine époxy	1.5 %	Aluminium	1.2 %	Ferrites	1.1 %
Aluminium	0.7 %	Cuivre	0.9 %		
		Etain	0.8 %		

¹rylonitrile Butadiène Styrène

²droxyde de potassium

Note : Nos boîtiers plastiques opaques sont constitués de polycarbonate 100% recyclé.