

# GROUPE VMC

## DOUBLE FLUX

VMC pour maisons individuelles

DUOLIX MAX



HAUT  
RENDEMENT DE  
L'ECHANGEUR

FILTRATION HAUTE  
EFFICACITE

BASSE  
CONSOMMATION

### TEXTE DE PRESCRIPTION

Le renouvellement de l'air ambiant sera assuré par une centrale double flux haut rendement basse consommation de marque **ATLANTIC Climatisation & Ventilation**, type **DUOLIX MAX**.

Elle sera associée à des bouches d'extraction fixes et des bouches d'insufflation réglables.

Elle garantira les débits réglementaires conformément aux arrêtés du 24 mars 1982 et du 28 octobre 1983, pour tous logements de 3 à 9 pièces principales et de 2 à 7 sanitaires. Maxi 2 salles de bain ou si 4 salles de bains, maxi 2 WC

### CONSTRUCTION

- Télécommande radio exclusive
- Caisson en tôle pré-laquée blanche, compact (L x h x l : 785 x 752 x 490 mm)
- Moteurs à courant continu à faible consommation.
- Répartiteur des débits à l'extraction, intégré avec passage en grand débit en cuisine minuté 30 mn.
- By-pass total d'échangeur monté d'usine à commande automatique
- Récupérateur de chaleur à plaque à haut rendement (>90%)
- Filtres fins - F7
- 3 piquages Ø 125 pour les réseaux d'extraction et d'insufflation (1 pour l'extraction de cuisine, 1 pour l'extraction des sanitaires et 1 pour le soufflage)
- Prise d'air neuf Ø 125 - Possibilité de se raccorder sur un puits canadien sous conditions (nous consulter)
- Rejet Ø 125
- Poids : 40 kg

## CARACTERISTIQUES

- Alimentation : MONO 230 V – 50 Hz.
- Consommation électrique :

				Rendement: 92%		
Logt	nb SdB	nb WC	nb SdO	Qv PV	Qv GV	Puissance
	-	-	-	m3/h	m3/h	W-Th-C
T2	1	1	0	90	90	24,1
	1	2	0	90	90	24,1
T3	1	1	0	90	105	24,2
	1	2	0	105	105	29,0
	1	2	1	120	105	32,5
	2	2	0	135	105	36,5
	2	2	1	150	105	41,5
	3	2	0	165	105	44,9
	3	2	1	180	105	56,4
	3	3	1	195	105	62,9
T4	1	1ou2	0	105	120	29,2
	1	1ou2	1	120	120	32,7
	2	1ou2	0	135	120	36,7
	2	1ou2	1	150	120	41,7
	3	1ou2	0	165	120	45,1
	3	1ou2	1	180	120	56,6
	3	1ou2	1	195	120	64,3
T5 et +	1	1ou2	0	105	135	29,4
	1	1ou2	1	120	135	32,9
	2	1ou2	0	135	135	36,9
	2	1ou2	1	150	135	41,9
	3	1ou2	0	165	135	45,3
	3	1ou2	1	180	135	56,8
	3	3	1	195	135	63,3
	3	4	1	210	135	76,9
	4	3	1	225	135	92,6

- Niveaux sonores conformes à la Nouvelle Réglementation Acoustique  
Lp = 35 dB(A) à 2m
- Débit fixe à régler simplement en fonction de la configuration du logement par la télécommande