


## **FICHE MONTAGE 2**

### **I Pièces et outils**

- Voici les différentes pièces nécessaires pour réaliser le premier montage :



- Voici les différents outils nécessaires pour réaliser le premier montage :



Clé 6 pans




Massette

## II Graphe de montage

	Etapas						
Pièces	1	2	3	4	5	6	7
Vis M6							
Moyeu							E2
Chapeau arrière							
Arbre + Roulements							
Cales de réglage							
Chapeau avant							

## III Etapes du montage

- Etape 1 : Monter le chapeau arrière avec ses vis sur le moyeu.



- Etape 2 : Montage de l'ensemble mobile  $e_1$  dans le moyeu, à l'aide de la massette. **Le roulement doit être en butée sur le chapeau.**



• Etape 3 : Voir Fiche **Mesure2**


Mesurer la distance **m** entre le roulement et l'extrémité du moyeu.

Mesurer la distance **c** entre l'extrémité du chapeau et son épaulement.


En déduire l'épaisseur **e** des cales de réglage pour obtenir un jeu de **J<sub>a</sub> = 0,1 mm**.

Reporter les résultats sur le document réponse.

*Appeler le professeur*



• Etape 4 : Placer les cales de réglage sur le chapeau.



- Etape 5 : Monter l'ensemble {chapeau – cales de réglage} sur le moyeu et le fixer à l'aide des vis.

Le montage est terminé :

