



FICHE TECHNIQUE

CI 03

Procédure d'utilisation de la calandre

FT09AB bis



1. SECURITE ET HYGIENE AU POSTE

La fiche de poste est à lire avant l'utilisation !

- ✓ Port de la blouse
- ✓ Cheveux noués
- ✓ Port de chaussures adaptées
- ✓ Eclairage correcte
- ✓ Réglage de la température si nécessaire
- ✓ Réglage de la vitesse de rotation du cylindre

Les articles plats doivent être calandrés humide, soient sorties la machine à laver, soient humidifier.



ou





FICHE DE POSTE

CALANDRE





MISE EN GARDE : Ce matériel devra être utilisé par un élève que sous la surveillance d'une personne habilitée et après une information des consignes de sécurité et d'utilisation.

RISQUES PARTICULIERS :

	Risque de brûlure
	Risque d'écrasement

CONSIGNES DE SECURITE PARTICULIERES :

Equipement de protection individuelle	
	Port de la blouse
	Port de chaussures adaptées à la station debout

MISE EN SERVICE / UTILISATION : (voir fiche de mise en route classeur élève)

- ✓ Mise en tension
- ✓ Appuyer sur le bouton START
- ✓ Régler de la vitesse


MISE à L'ARRET

- ✓ Appuyer sur le bouton STOP
- ✓ Mise hors tension


2. UTILISATION

La calandre est un matériel essentiellement utilisé en blanchisserie, puisqu'elle permet uniquement le séchage et le repassage du petits et grands plats (draps, taies, torchons...).

Un ou deux opérateurs peuvent travailler à ce poste. Le **linge humide** est posé sur le rouleau d'engagement.



- Séché et repassé
- Séché, repassés et plié



3. CONTRE-INDICATIONS D'EMPLOI

- Utilisation exclusive d'article aux textiles appropriés au repassage.
- Ne pas repasser de couvertures.
- Attention aux tissus synthétiques et aux linges ayant des motifs imprimés, ils peuvent fondre et rester collés sur le cylindre.
- Ne pas repasser des textiles imprégnés de solvant, peinture, cire, graisse ou autre produits facilement inflammables.

4. SECURITE AU POSTE

Avant toute utilisation, il est impératif de lire la notice d'instructions. Les utilisateurs doivent avoir appris à connaître le fonctionnement de la machine.



Important conseils
d'utilisation, conditions
d'entretien dangereux




Couper l'alimentation électrique de la
machine avant toute intervention de
dépannage ou d'entretien



Mécanismes dangereux, carter de
protection en place lors de
l'utilisation obligatoire

Le cylindre peut atteindre 200°C et provoquer
des brûlures graves. Laisser refroidir avant
toute intervention ou dépannage ou entretien.



5. ECLAIRAGE DU POSTE


L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle de l'opérateur.

Le poste de travail doit autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante.

6. CONSEIL D'EMPLOI

- Le linge doit être rincé correctement afin **d'éviter son jaunissement**.
- Pour un engagement plus facile, engager par les ourlets, couture vers le haut.
- L'engagement doit se faire soigneusement car une fois l'engagement réalisé la pièce ne pourra pas être désengagé.
- Ne pas trop essorer le linge (taux de rétention d'eau 30%)
- Démêler (fraudage) les grands draps avant passage.
- Eviter le repassage de draps dégradés, déchirés.

- Attention drap housse en jersey à proscrire, les draps housses tissés **1** sont difficiles à engager attention aux élastiques.
- L'engagement des housses de couette **2**, se fait par le haut, le « pied » de la couette passe en dernier.
- Linge autre que le linge plat (tablier de boucher **3**); prendre des précautions au niveau des cordons pour éviter qu'ils ne se glissent entre les sangles d'entraînement).




Conseils

Si des plis se forment à l'engagement du linge : interrompre le repassage, tirer le linge en arrière et le lisser de la main. L'humecter éventuellement avec un torchon humide ou une éponge.

Il convient d'utiliser toute la largeur du cylindre afin que la surface reste lisse.

9. RAPPEL Descriptif de la calandre



7	Planche en bois repose linge plat
6	Montant gauche
5	Barre protège doigts, inverse la rotation du cylindre et relève la presse
4	Pédale d'abaissement automatique de la presse
3	Presse chauffante
2	Cylindre ou rouleau de repassage
1	Montant droit, contient les éléments électrique
<i>Rp</i>	DESIGNTION
CALANDRE	