


Bloque diferencial Quick Vigi iC60

Protección diferencial

Certificación
AENOR



DE123611



UNE-EN 61009-1 Clase AC

- Combinado con el interruptor automático iC60, el Vigi iC60 ofrece:
- Protección de personas contra descargas eléctricas por contacto directo (≤ 30 mA).
- Protección de instalaciones contra riesgo de incendios (300 mA o 500 mA).
- Conexión rápida sin tornillos.

Referencias

Bloque diferencial Vigi iC60										
Clase			AC						Ancho en pasos de 9 mm	
Producto			Vigi iC60							
Auxiliares			Sin auxiliares							
2P			Sensibilidad	10 mA	30 mA	300 mA	500 mA	300 mA[S]	1.000 mA[S]	
<p>DB122462</p>	Calibre	25 A	A9Q10225	A9Q11225	A9Q14225	–	–	–	3	
		40 A	–	A9Q11240	A9Q14240	–	–	–	4	
		63 A ⁽¹⁾	–	A9V11263	A9V14263	A9V16263	A9V15263	A9V19263	4	
3P			Sensibilidad	10 mA	30 mA	300 mA	500 mA	300 mA[S]	1.000 mA[S]	
<p>DB122463</p>	Calibre	25 A	–	A9Q11325	A9Q14325	–	–	–	6	
		40 A	–	A9Q11340	A9Q14340	–	–	–	7	
		63 A ⁽¹⁾	–	A9V11363	A9V14363	A9V16363	A9V15363	A9V19363	7	
4P			Sensibilidad	10 mA	30 mA	300 mA	500 mA	300 mA[S]	1.000 mA[S]	
<p>DB122464</p>	Calibre	25 A	–	A9Q11425	A9Q14425	–	–	–	6	
		40 A	–	A9Q11440	A9Q14440	–	–	–	7	
		63 A ⁽¹⁾	–	A9V11463	A9V14463	A9V16463	A9V15463	A9V19463	7	
Tensión de funcionamiento (Ue)			230 - 240 V, 400 - 415 V Excepto * 130 V							
Frecuencia de empleo			50/60 Hz							
Accesorios			Ver página 1/109							

(1) El bloque diferencial Vigi iC60 con calibre de 63 A tiene la conexión por tornillo.