


Capacité de charge 125 kg (selon DIN EN 1727:1998-06)


2



- Exécution : avec filet
- Arrêt pour fond : avec tenon
- Montage : à visser


Finition	Dim. A mm	Référence
nickelée	10	282.26.705
	12	282.26.700

Conditionnement : 500 ou 1500 pièce(s)




- Exécution : capacité de charge 125 kg (selon DIN EN 1727:1998-06)
- Arrêt pour fond : avec tenon
- Montage : à visser

Finition	Dim. A mm	Conditionnement pièce(s)	Référence
nickelé	10,0	500 ou 1500	282.26.725
nickelé	12,4	1500	282.26.721




- Exécution : avec 2 encoches

Finition/coloris	Conditionnement pièce(s)	Référence
nickelé	500 ou 2000	282.24.710
noir	500	282.24.310



- Exécution : avec 2 encoches
- Arrêt pour fond : avec tenon

Finition/coloris	Dim. A mm	Conditionnement pièce(s)	Référence
nickelé	10	500 ou 2000	282.24.720
noir	10	500	282.24.320



- Exécution : avec 2 encoches
- Arrêt pour fond : avec tenon

Finition	Dim. A mm	Référence
nickelé	10	282.24.726

Conditionnement : 500 ou 2000 pièce(s)

Dimensions à valeur indicative. Sous réserve de modifications.