


LISTE DES PIÉCES		NOM		QUANTITÉ		UNITÉ		REMARQUES	
1	20	Boîte de montage 180	-	-	-	-	-	-	-
2	16	Boîte de montage 180	-	-	-	-	-	-	-
3	1	Boîte de montage 180	-	-	-	-	-	-	-
4	1	Boîte de montage 180	-	-	-	-	-	-	-
5	1	Boîte de montage 180	-	-	-	-	-	-	-
6	1	Boîte de montage 180	-	-	-	-	-	-	-
7	1	Boîte de montage 180	-	-	-	-	-	-	-
8	1	Boîte de montage 180	-	-	-	-	-	-	-
9	1	Boîte de montage 180	-	-	-	-	-	-	-
10	1	Boîte de montage 180	-	-	-	-	-	-	-
11	1	Boîte de montage 180	-	-	-	-	-	-	-
12	1	Boîte de montage 180	-	-	-	-	-	-	-

1:10  
ELEMENT TYPE A

TopSolid  
DEFINITION  
DOSSIER RNR  
A3  
00




ÉCHELLE		AUTEUR	
1:10		PPSM 28 + STRAT	
DESSUS		ELEMENT TYPE A	
A4		DOSSIER RNR	
00		00	



D C B A

4

4




3



2


Tolérance générale: ± 0.5 mm

ÉCHELLE 1:10	ETAGERE	AUTEUR	
	ELEMENT TYPE A		
A4	DOSSIER RNR		00

1

D C B A





ÉCHELLE 1:5	MONTANT INTERMEDIAIRE	AUTEUR			
		PPSM 30			
A4	TopSolid	ELEMENT TYPE A			
	DOSSIER RNR				
					00

## LPA-VPA 75K-FI



EAN: 4047526226992

ID: 226993

**Montures:**

Embouties en tôle d'acier, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l'écaillage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.


**Roues:**

**Bandage / bande de roulement:** En caoutchouc plein de première qualité, très grand confort de roulage, fonctionnement silencieux, grande protection des sols.

**Jante / corps de roue:** En polyamide 6 de première qualité, non cassant. Bandage monté à la presse.

**Variantes:**

avec blocage "stop-fix"



## Caractéristiques techniques

Hauteur totale (H)	100 mm
Capacité de charge	60 kg
Largeur roue (T2)	25 mm
Ø-roue (D)	75 mm
Déport pivotante (F)	29 mm
Poids unitaire	0.369 kg
Résistant aux températures de	-20 °C
Résistant aux températures à	60 °C
Dureté du revêtement	80° Shore A
Type de roulement	Roulement à billes
Dimension de platine (A,B)	60 x 60 mm
Ø-trou de fixation (d)	6,2 mm
Entraxe trous de fixation (a,b)	38x38/48x48 mm

Résistance au roulement



Bruits de roulage



Protection du sol

