

Coulisse

- ▶ Coulisse à sortie partielle Quadro 25 avec Silent System
- ▶ Capacité de charge 25 kg



- ▶ **Silent System** - l'amortisseur intégré ferme le tiroir en douceur et en silence
- ▶ Montage par enfichage simple avec réglage en hauteur sans outil
- ▶ Capacité de charge selon EN 15338, niveau 3
- ▶ Acier galvanisé

Quadro 25 avec Silent System

Longueur nominale / Longueur de tiroir NL mm	Profondeur mini- mum du corps de meuble KT	Perte à la sortie EL mm	Écartement entre les trous b1 mm	Écartement entre les trous cote C mm	Écartement entre les trous cote D mm	Référence	
						1 pai.	15 paires
250	263	50	160	188,5	61,5	9 135 870	9 135 882
300	313	50	160	188,5	111,5	9 135 871	9 135 883
320	333	62	192	221,5	98,5	9 135 872	9 135 884
350	363	62	192	221,5	128,5	9 135 873	9 135 885
380	393	62	224	249,5	130,5	9 135 874	9 135 886
400	413	74	224	249,5	150,5	9 135 875	9 135 887
420	433	74	224	283,5	136,5	9 135 876	9 135 888
450	463	86	256	283,5	166,5	9 135 877	9 135 889
480	493	86	256	309,5	170,5	9 135 878	9 135 890
500	513	98	288	309,5	190,5	9 135 879	9 135 891
520	533	98	288	338,5	181,5	9 135 880	9 135 892
550	563	98	320	338,5	211,5	9 135 881	9 135 893

En utilisant un clip d'enfichage, la longueur du tiroir (NL) diminue de 10 mm

Sécurité anti-décrochement pour tiroirs en bois avec montage par enfichage



- ▶ Les tiroirs en bois avec montage par enfichage peuvent être sécurisés en plus à l'aide d'une sécurité anti-décrochement en option
- ▶ Plastique gris

Référence	UE
9 105 699	1/200 pce

Clip d'enfichage




- ▶ Pour tiroirs avec fond à fleur et tablettes
- ▶ Plastique gris


Article	Couleur	Référence	UE
devant	beige	0 047 216	1/200 pce
derrière	blanc	0 073 213	1/200 pce

- Coulisse à sortie partielle Quadro 25 avec Silent System
- Capacité de charge 25 kg

Dimensions de planification



Dimensions de planification



Informations techniques, voir pages 1494 - 1496
Accessoires, voir pages 1491 - 1493