



Caméra Internet SecurView Pan/Tilt/Zoom TV-IP410 (A1.0R)

Le serveur de camera Internet Pan/Tilt TV-IP410 permet une surveillance en temps réel sur une surface étendue. Contrôlez les personnes dans le champ de vision de votre caméra et gérez cette dernière depuis n'importe quelle connexion Internet.

Obtenez un champ de vision plus étendu avec une seule caméra, en la faisant pivoter de 330° et en la faisant basculer de 105°.

Le TV-IP410 fournit des flux vidéos de haute qualité via une connexion Internet sécurisée éloignée. Le logiciel intuitif de pointe permet d'enregistrer la détection de mouvements, de vous avertir par e-mail et de programmer des enregistrements. L'excellente qualité de l'image, les fonctions pan/tilt, les fonctions jour et nuit et la communication audio bidirectionnelle intégrée rendent cette caméra idéale pour une utilisation domestique ou au sein des petites entreprises.

FEATURES

- Faites pivoter la caméra latéralement pour obtenir un angle de vue de 330° et faites la basculer de haut en bas de 105°
- Enregistrement vidéo MJPEG de haute qualité - jusqu'à 30 images par seconde
- Supporte la mise en réseau TCP/IP, la messagerie SMTP, le HTTP et les autres protocoles Internet
- Enregistrez des vidéos en continu sur votre ordinateur
- Envoie des clichés vers le FTP et par e-mail
- Détection de mouvements qui déclenche les alertes par e-mail, la prise de clichés et l'enregistrement vidéo
- Affichage de l'heure et de la date
- Quick Universal Plug and Play (UPnP) installation
- Logiciel SecurView™ gratuit : regardez et enregistrez jusqu'à 16 caméras simultanément**
- Garantie limitée de 3 ans

Remarque: Lorsque vous utilisez le splitter Power over Ethernet (TPE-102S/TPE-102GS) avec les caméras, vous aurez besoin d'accessoire supplémentaire, TV-JC35.

* Ne prend pas en charge SSL

** Windows 32 bit uniquement. La surveillance avec des caméras multiples peut nécessiter un processeur à hautes performances et carte graphique

Caméra Internet SecurView Pan/Tilt/Zoom

TV-IP410 (A1.0R)

SPÉCIFICATIONS

Capteur d'image

Paramétrage de l'image

Capteur	• Capteur CMOS couleur 1/4"
Résolution	• 640 x 480 pixel
Lentilles Fixes	• F: 4.0mm, F: 1.8
Angle de vue	• 64 degrés
Eclairage minimum	• 0.5 Lux

Vidéo/Image

Format Vidéo	• MJPEG
Vitesse de défilement de l'image	• 30fps @VGA, QVGA, QQVGA
Paramétrage de la vitesse de défilement	• 1 à 30 ips (trames par seconde)
Paramétrage du taux de compression	• 5 niveaux
Résolution	• 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120
Zoom Numerique	• 3x
Contrôle de l'exposition, de la température de couleur, du gain	• Automatique
Paramétrage de l'image	• Brilliance, contraste, saturation réglables
Basculement des images (Flip Images)	• Vertical/ horizontal
Féquence de la lumière	• 50Hz, 60Hz ou extérieur

Pan/Tilt

Panoramique	• +165° ~ -165°
Tilt Range	• +90° ~ -15°
Positions de pré réglage	• 8 positions
Contrôle	• Haut, bas, droite, gauche, centre

Communication

LAN	• 10/100Mbps Auto-MDIX
Protocol	• TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, PPPoE and UPnP

Hardware Specifications

Système

CPU	• ARM9 base
SDRAM	• 32Mbyte SDRAM
ROM	• 4Mbyte nor flash
OS	• Linux

Configuration du système (configuration Internet)

CPU	• Pentium III 350MHz ou supérieur
Mémoire	• 128MB ou supérieur
Resolution	• 800 x 600 ou supérieur
Navigateur	• Internet Explorer 6.0 ou supérieur
SE supportés	• Windows 2000/XP/Vista/Windows 7




Caméra Internet SecurView Pan/Tilt/Zoom TV-IP410 (A1.0R)

SPÉCIFICATIONS

System Requirement (SecurView™ Software)	
Microprocesseur	• Pentium 4 1GHz ou supérieur
Mémoire	• 512MB ou supérieur
Résolution	• 1024 X 768 ou supérieur
SE supportés	• Windows 2000/XP/Vista/Windows 7
Physiques et environnementales	
Dimension	• 115 x 110 x 105 mm (4.53 x 4.33 x 4.13 pouces)
Poids	• 330g (11.6oz.)
Alimentation	• 12VDC, 1.5A Adaptateur secteur externe(3.5mm)
Consommation	• 9 watts (max)
LEDs	• Alimentation (orange), Link (vert), LED d'activation/désactivation des voyants
Température	• Fonctionnement : 0° C ~45° C (32° F ~113° F) • Entreposage :-10° C ~-60° C (14° F ~ 140° F)
Autres	
GPIO	• 1 entrée et 1 sortie

SOLUTION DE RÉSEAUX



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- TV-IP410
- Guide d'installation rapide
- CD-ROM contenant l'utilitaire et le guide de l'utilisateur
- Câble Ethernet de Cat. 5 (1.8 m/5.9 ft)
- Adaptateur secteur (12VDC, 1.5A)
- Adaptateur GPIO
- Kit de montage

PRODUITS EN RELATION

TV-IP410W	Serveur de caméra Internet Pan/Tilt sans fil
TV-IP422	Serveur de caméra Internet sans fil jour/nuit Pan & Tilt (panoramique vertical/horizontal) avec son bidirectionnel
TV-IP422W	Serveur de caméra Internet sans fil jour/nuit Pan & Tilt (panoramique vertical/horizontal) avec son bidirectionnel

INFORMATION POUR COMMANDER

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061