

# Eaton Ellipse MAX

600/850/1100/1500 VA



Gamme Eaton Ellipse MAX



Ellipse MAX une installation facile

#### Protection idéale pour :

- Stations de travail
- Serveurs économiques
- Ordinateurs de bureau



## Line interactive

La protection des stations de travail et serveurs économiques.

### Disponibilité

- **Technologie Line Interactive** : Eaton Ellipse MAX garantit une protection efficace même dans des environnements électriques perturbés. Les variations de tension sont automatiquement corrigées par un dispositif de type AVR (booster/fader), sans sollicitation des batteries.
- **Parafoudre** : Ellipse MAX intègre un dispositif haute performance de protection contre les surtensions, compatible norme parafoudre IEC 61 643-1.
- **Robuste** : une large tolérance de tension d'entrée évite les passages trop fréquents sur batteries. L'autonomie maximale est ainsi toujours disponible. Les seuils de passage sur batteries sont ajustables grâce au logiciel Solution-Pac fourni.

### Rapport prix/prestations

- **Installation facile** : Eaton Ellipse MAX USBS sont fournis avec les cordons et logiciels de communication pour Windows / Linux / Mac OS.
- **Garantie illimitée** : Eaton Ellipse MAX dispose d'une garantie d'un montant illimité pour les équipements informatiques connectés.

### Flexibilité

- **Connectivité** : 4 ou 8 prises adaptées à chaque pays (FR, DIN ou UNlverselles). Egalement disponible avec prises IEC.
- **Intégration** : Ellipse MAX peut être installé en position verticale (format classeur) sur ou sous le bureau et en position horizontale sous un écran.
- **Rackable** : grâce au kit rack 19" 2U (en option), Ellipse MAX peut-être installé dans une baie.
- **Gestion de l'énergie** : les modèles USBS disposent d'un port de communication combiné USB + Série.



# Eaton Ellipse MAX

## 600/850/1100/1500 VA

- 1 4 prises parafoudre
- 2 4 prises parafoudre + autonomie
- 3 Protection Tel/ADSL + Ethernet
- 4 Port combiné USB + Série
- 5 Batterie remplaçables
- 6 Disjoncteur réarmable



Eaton Ellipse MAX 1500



Eaton Ellipse MAX 600

- 1 Port combiné USB + Série (Modèles USBs)
- 2 Protection Tel/ADSL + Ethernet
- 3 Batterie remplaçables
- 4 3 prises avec autonomie + parafoudre et 1 prise parafoudre
- 5 Disjoncteur réarmable

### Caractéristiques techniques

	600	600 USBs	850 USBs	1100 USBs	1500 USBs
Puissance VA/Watt	600 VA / 360 W	600 VA / 360 W	850 VA / 550 W	1100 VA / 660 W	1500 VA / 900 W
Technologie	Line Interactive haute fréquence (régulation automatique de tension)				

### Utilisation

Raccordement par multiprise USE (FR), DIN, UNI, IEC	4	4	8	8	8
Prise parafoudre et autonomie / Prise parafoudre pour périphériques	3/1	3/1	4/4	4/4	4/4

### Performance

Tension d'entrée	165 V - 285 V (ajustable à 150 V - 285 V)				
Tension de sortie	230 V (ajustable à 220 V - 230 V - 240 V)				
Fréquence	50-60 Hz autosélection				
Protection surtensions	Parafoudre intégré certifié norme IEC 61643-1, dissipation totale d'énergie : 525 Joules				
Protection disjoncteur	Réarmable				

### Batterie

Batterie remplaçable	Compact plomb étanche				
Chargeur batterie	Fonctionne dès le branchement de l'onduleur				
Gestion des batteries	Test batterie, démarrage à froid (secteur absent), protection décharges profonde				
Indicateurs remplacement batterie	LED + alarme sonore				
Autonomie typique à 50 et 70 % de la puissance totale disponible en VA	12/7 min	12/7 min	18/12 min	15/9 min	12/7 min

### Communication

Ports de communication	/	Port combiné USB et série
Logiciel fourni en standard	/	Compatibilité avec : Windows Vista/XP/2003/2000/98/NT, Mandrake Linux, Mandriva Linux, Red Hat Linux, Suse Novell, Debian GNU/Linux, Mac OS X
Protection lignes de données	Tel/Fax/Modem/Internet et Ethernet 10/100 MB	

### Normes

Normes	IEC/EN 62040-1-1, CB Report, Marquage CE				
Compatibilité électromagnétique	IEC / EN 62040-2 C1				
Parafoudre	IEC 61643-1				

### Installation, dimensions et poids

Dimensions H x L x P	314 x 82 x 301 mm	314 x 82 x 301 mm	314 x 82 x 410 mm	314 x 82 x 410 mm	314 x 82 x 410 mm
Poids net	5,75 kg	5,75 kg	10,2 kg	10,2 kg	10,2 kg
Kit d'installation en rack 19"	2U	2U	2U	2U	2U

### Service client & support

Garantie 2 ans	Echange standard du produit, y compris des batteries.				
Warranty+	En option, 3 ans de garantie (selon pays consultez <a href="http://www.eaton.com/powerquality">www.eaton.com/powerquality</a> )				

### Références

	600	600 USBs	850 USBs	1100 USBs	1500 USBs
Prises FR	68 541	68 545	68 549	68 553	68 557
Prises DIN	68 542	68 546	68 550	68 554	68 558
Prises UNI	68 543	68 547	68 551	68 555	68 559
Prises IEC	68 544	68 548	68 552	68 556	68 560

### Accessoire

Kit rack 19"	68 561	68 561	68 561	68 561	68 561
--------------	--------	--------	--------	--------	--------



FR DIN UNI IEC

