

**CAPACITÉ ÉLEVÉE**  
dans un design  
compact.

# UNIVERSAL HOPPER MK IV

- Universel, idéal pour n'importe quel type d'application.
- Performances rapides et impeccables.
- Très résistant aux essais de fraude.
- Robuste et facile d'entretien.
- Equipé de nombreux dispositifs de contrôle pour garantir la distribution correcte des pièces.

## SECTEURS D'APPLICATION

*Distribution automatique*  
*Lavage auto*  
*Stations service*  
*Centres commerciaux*  
*Salles de jeu*  
*Parcs d'attractions*  
*Parkings*

...



# UNIVERSAL HOPPER

## MK IV



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS	
HAUTEUR (mm)	288
LARGEUR (mm)	129
PROFONDEUR (mm)	242
POIDS (kg)	2,3
DIMENSIONS DE LA PIÈCE	
EPAISSEUR	1.00 ÷ 3.50 mm
DIAMÈTRE	16 ÷ 20 mm ou 20 ÷ 30 mm
CAPACITÉ PIÈCE	
STANDARD	1000 PIÈCES (23 mm)
VITESSE DE DISTRIBUTION	
STANDARD	~ 4 PIÈCES/SECONDE
FACTEURS AMBIANTS	
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	0° C ÷ 60° C
TEMPÉRATURE DE DÉPÔT	-20° C ÷ 70° C
HUMIDITÉ	JUSQU'À 75% NON CONDENSÉE

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Idéal pour n'importe quel type d'application : gaming, parcs d'attractions, changeurs de pièces, distributeurs de jetons....
- Performances rapides et impeccables.
- Vitesse de distribution des pièces : environ 4 pièces/seconde.
- Possibilité d'installation frontale ou arrière, grâce aux deux versions disponibles : avec connecteur frontal (adjacent) ou avec connecteur postérieur (standard).
- Disponible en deux versions : pour pièces ayant un diamètre de 16 à 20 mm ou de 20 à 30 mm.

### CARACTÉRISTIQUES DE FABRICATION

- Très résistant aux essais de fraude.
- Robuste, très fiable et facile d'entretien.
- Equipé d'agitateur électrique qui, en secouant les pièces, réduit le risque de coincements.
- Dispositif auto-reverse pour dégager automatiquement tout blocage éventuel.
- Equipé de capteurs de distribution pour le contrôle de la sortie des pièces.
- Disponible avec connexion parallèle ou ccTalk.



**Comestero**  
France

14 bis, cour du Général de Gaulle (livraisons)  
27, rue du Maréchal Joffre (accueil)  
77470 TRILPORT  
Tel: +33 01 60441890 - Fax: +33 01 60441893  
[www.comestero.fr](http://www.comestero.fr)  
[comestero@comestero.fr](mailto:comestero@comestero.fr)  
[WWW.COMESTEROGROUP.IT](http://WWW.COMESTEROGROUP.IT)

Distribué par: